

**Tabelul comparativ
la proiectul
de modificare a Hotărârii Guvernului nr744/2024 pentru aprobarea Regulamentului privind poluanții organici
persistenți**

Conținutul normei în vigoare	Modificarea propusă	Conținutul normei după modificare
În textul Regulamentului:		
Prezentul Regulament transpune art. 1, art. 2 pct. 6 și 13, art. 3, art. 4 alin. (1) și (4), art. 5 și 6, art. 7 alin. (1)-(4), art. 10 alin. (1), art. 11 alin. (2), art. 13, 14 și 22, Anexele I-V din Regulamentul (UE) 2019/1021 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind poluanții organici persistenți (reformare), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 169 din 25 iunie 2019 (CELEX: 32019R1021), așa cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul delegat (UE) 2023/866 al Comisiei din 24 februarie 2023 de modificare a Regulamentului (UE) 2019/1021 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește acidul perfluorooctanoic (PFOA), sărurile acestuia și compușii înrudiți cu acesta.	Clauza de armonizare se modifică prin completare cu referință la „Regulamentul delegat (UE) 2025/1482 al Comisiei din 24 iulie 2025 de modificare a Regulamentului (UE) 2019/1021 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește poluanții organici persistenți tetrabromodifenil eter, pentabromodifenil eter, hexabromodifenil eter, heptabromodifenil eter și decabromodifenil eter și Regulamentul (UE) 2025/2457 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 noiembrie 2025 de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 178/2002, (CE) nr. 401/2009, (UE) 2017/745 și (UE) 2019/1021 în ceea ce privește reatribuirea	Prezentul Regulament transpune art. 1, art. 2 pct. 6 și 13, art. 3, art. 4 alin. (1) și (4), art. 5 și 6, art. 7 alin. (1)-(4), art. 10 alin. (1), art. 11 alin. (2), art. 13, 14 și 22, Anexele I-V din Regulamentul (UE) 2019/1021 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind poluanții organici persistenți (reformare), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 169 din 25 iunie 2019 (CELEX: 32019R1021), așa cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul delegat (UE) 2025/1482 al Comisiei din 24 iulie 2025 de modificare a Regulamentului (UE) 2019/1021 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește poluanții organici persistenți tetrabromodifenileter, pentabromodifenileter, hexabromodifenileter, heptabromodifenileter și decabromodifenileter și Regulamentul (UE) 2025/2457 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 noiembrie 2025 de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 178/2002, (CE) nr.401/2009, (UE) 2017/745 și (UE) 2019/1021 în ceea ce privește reatribuirea sarcinilor științifice și tehnice și îmbunătățirea cooperării dintre agențiile Uniunii în domeniul substanțelor

	sarcinilor științifice și tehnice și îmbunătățirea cooperării dintre agențiile Uniunii în domeniul substanțelor chimice (Text cu relevanță pentru SEE)”																											
3. În sensul prezentului Regulament, suplimentar la noțiunile din Legea nr. 209/2016 privind deșeurile și din Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice, se definesc următoarele noțiuni:	Punctul 3 se completează cu cuvintele ”precum și din Hotărârea Guvernului nr. 643/2025 pentru aprobarea Reglementării tehnice privind restricționarea utilizării anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice”	3 În sensul prezentului Regulament, suplimentar la noțiunile din Legea nr. 209/2016 privind deșeurile și din Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice, precum și din Hotărârea Guvernului nr. 643/2025 pentru aprobarea Reglementării tehnice privind restricționarea utilizării anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice, se definesc următoarele noțiuni:																										
27.6. situația emisiilor de dionine, furani și bifenili policlorurați în aer, apă și sol identificate, conform anexei nr. 3.	27.6 cuvântul „dionine” se substituie cu cuvântul „dioxine”.	27.6. situația emisiilor de dioxine, furani și bifenili policlorurați în aer, apă și sol identificate, conform anexei nr. 3.																										
Anexa nr.I LISTA substanțelor care fac obiectul unor interdicții Partea A – Substanțe cuprinse în listele din Convenția de la Stockholm privind poluanții organici persistenți și din Protocolul la Convenția din 1979 privind poluarea atmosferică transfrontalieră pe distanțe lungi <table><tr><th>Substanța</th><th>Nr. CAS</th><th>Nr. CE</th><th>Derogare specială privind utilizarea intermediară sau alte specificații</th></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>Tetrabromodifenileter C₁₂H₆Br₄O</td><td>40088-47-9 și altele</td><td>254-787-2 și altele</td><td>1. Prin derogare de la punctul 4, sunt permise producerea, plasarea pe piață și utilizarea pentru:</td></tr></table>			Substanța	Nr. CAS	Nr. CE	Derogare specială privind utilizarea intermediară sau alte specificații	1	2	3	4	Tetrabromodifenileter C ₁₂ H ₆ Br ₄ O	40088-47-9 și altele	254-787-2 și altele	1. Prin derogare de la punctul 4, sunt permise producerea, plasarea pe piață și utilizarea pentru:	La tabelul Anexa nr.I La poziția Derogare specială privind utilizarea intermediară sau alte specificații, pentru grupul PBDE (Tetra, Penta, Hexa, Hepta, DecaBDE) au fost incluse modificările propuse: 1. Prin derogare de la punctul 4, sunt permise producerea, plasarea pe piață și utilizarea pentru: 1.1. fără a aduce atingere subpunctului 9.2, concentrații de PBDE (Tetra, Penta, Hexa, Hepta, DecaBDE), egale sau mai mici de 10mg/kg (0,001% din	Anexa nr.I LISTA substanțelor care fac obiectul unor interdicții Partea A – Substanțe cuprinse în listele din Convenția de la Stockholm privind poluanții organici persistenți și din Protocolul la Convenția din 1979 privind poluarea atmosferică transfrontalieră pe distanțe lungi <table><tr><th>Substanța</th><th>Nr. CAS</th><th>Nr. CE</th><th>Derogare specială privind utilizarea intermediară sau alte specificații</th></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>Tetrabromodifenileter C₁₂H₆Br₄O</td><td>40088-47-9 și altele</td><td>254-787-2 și altele</td><td>1. Prin derogare de la punctul 4, sunt permise</td></tr></table>	Substanța	Nr. CAS	Nr. CE	Derogare specială privind utilizarea intermediară sau alte specificații	1	2	3	4	Tetrabromodifenileter C ₁₂ H ₆ Br ₄ O	40088-47-9 și altele	254-787-2 și altele	1. Prin derogare de la punctul 4, sunt permise
Substanța	Nr. CAS	Nr. CE	Derogare specială privind utilizarea intermediară sau alte specificații																									
1	2	3	4																									
Tetrabromodifenileter C ₁₂ H ₆ Br ₄ O	40088-47-9 și altele	254-787-2 și altele	1. Prin derogare de la punctul 4, sunt permise producerea, plasarea pe piață și utilizarea pentru:																									
Substanța	Nr. CAS	Nr. CE	Derogare specială privind utilizarea intermediară sau alte specificații																									
1	2	3	4																									
Tetrabromodifenileter C ₁₂ H ₆ Br ₄ O	40088-47-9 și altele	254-787-2 și altele	1. Prin derogare de la punctul 4, sunt permise																									

			a) fără a aduce atingere subpunctului 9.2, articolele și preparatele prezentând concentrații de tetrabromodifenileter sub 0,001% din greutate, produse (parțial sau integral) pe bază de materii reciclate sau pe bază de materii obținute din deșeuri pregătite pentru reutilizare; b) echipamentele electrice și electronice, conform cerințelor menționate în Regulamentul privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 212/2018; 2. articolele cu conținut de tetrabromodifenileter ca element constitutiv al acestor articole, aflate deja în uz, se utilizează în continuare până în anul 2025	greutate) în cazul în care acestea sunt prezente în substanțe; 1.2. Prin derogare de la punctul 4 și fără a aduce atingere subpunctului 9.2, sunt permise producerea, plasarea pe piață și utilizarea substanțelor sau amestecurilor în cazul în care suma concentrațiilor de tetra-, penta-, hexa-, hepta- și decabromodifenileter (BDE) este prezentă sub formă de urmă neintenționată de contaminant, în următoarele limite: a) 10 mg/kg (0,001 % în greutate), în cazul în care acestea sunt prezente, în amestecuri sau articole, cu excepția materialelor care intră în contact cu produsele alimentare conform Regulamentului sanitar privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 308/2011; b) prin derogare de la limita 10 mg/kg, prevăzută la litera a), în cazul amestecurilor și articolelor fabricate (parțial sau integral) din materiale reciclabile sau din deșeuri pregătite pentru reutilizare, cu excepția materialelor care intră în contact cu produsele alimentare, conform Hotărârii de Guvern nr. 308/2011, după cum urmează; - 500 mg/kg – până la data intrării în vigoare a prezentei Hotărâri.			producerea, plasarea pe piață și utilizarea pentru: 1.1. fără a aduce atingere subpunctului 9.2, concentrații de tetrabromodifenil eter, egale sau mai mici de 10mg/kg (0,001% din greutate) în cazul în care acestea sunt prezente în substanțe; 1.2. Prin derogare de la punctul 4 și fără a aduce atingere subpunctului 9.2, sunt permise producerea, plasarea pe piață și utilizarea substanțelor sau amestecurilor în cazul în care suma concentrațiilor de tetra-, penta-, hexa-, hepta- și decabromodifenileter (BDE) este prezentă sub formă de urmă neintenționată de contaminant, în următoarele limite: a) 10 mg/kg (0,001 % în greutate), în cazul în care acestea sunt prezente, în amestecuri sau articole, cu excepția materialelor care intră în contact cu produsele alimentare conform Regulamentului sanitar privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele
Pentabromodifenileter $C_{12}H_5Br_5O$	32534-81-9 și altele	251-084-2 și altele	1. Prin derogare de la punctul 4, sunt permise producerea, plasarea pe piață și utilizarea pentru: a) fără a aduce atingere subpunctului 9.2, articolele și preparatele prezentând concentrații de pentabromodifenileter sub 0,001% din greutate, produse (parțial sau integral) pe bază de materii reciclate sau pe bază de materii				

			obținute din deșeuri pregătite pentru reutilizare; b) echipamentele electrice și electronice, conform cerințelor menționate în Regulamentul privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 212/2018; 2. articolele cu conținut de pentabromodifenileter ca element constitutiv al acestor articole, aflate deja în uz, se utilizează în continuare până în anul 2025	- 350 mg/kg – începând cu data intrării în vigoare a prezentei Hotărâri. -200 mg/kg - începând cu data de 30 decembrie 2027. c) prin derogare de la prevederile literei a), în cazul jucăriilor, ce intră sub incidența Hotărârii de Guvern nr. 808/2015 pentru aprobarea Reglementării tehnice privind siguranța jucăriilor, sau al oricărui produs care facilitează așezarea, somnul, relaxarea, igiena, schimbarea și îngrijirea, hrănirea, suptul, transportul și protecția copiilor, care conțin sau sunt fabricate din materiale reciclate, cu excepția materialelor care intră în contact cu produse alimentare, suma concentrațiilor de tetra-, penta-, hexa-, hepta- și decabromodifenileter (BDE) este de: - 500 mg/kg – până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri; - 350 mg/kg – începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri; - 10 mg/kg – începând cu 17 mai 2027; 1.3. Prin derogare, se permite fabricarea introducerea pe piață și utilizarea echipamentelor electrice și electronice, conform cerințelor menționate în Reglementarea tehnică privind restricționarea utilizării anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice, aprobată prin			<i>alimentare, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 308/2011;</i> b) prin derogare de la limita 10 mg/kg, prevăzută la litera a), în cazul amestecurilor și articolelor fabricate (parțial sau integral) din materiale reciclabile sau din deșeuri pregătite pentru reutilizare, <i>cu excepția materialelor care intră în contact cu produse alimentare, conform Hotărârii de Guvern nr. 308/2011, după cum urmează;</i> - 500 mg/kg – până la data intrării în vigoare a prezentei Hotărâri. - 350 mg/kg – începând cu data intrării în vigoare a prezentei Hotărâri. -200 mg/kg - începând cu data de 30 decembrie 2027. c) prin derogare de la prevederile literei a), în cazul jucăriilor, <i>ce intră sub incidența Hotărârii de Guvern nr. 808/2015 pentru aprobarea Reglementării tehnice privind siguranța jucăriilor</i>, sau al oricărui produs care facilitează așezarea, somnul, relaxarea, igiena, schimbarea și îngrijirea, hrănirea, suptul,
Hexabromodifenileter $C_{12}H_4Br_6O$	36483-60-0 și altele	253-058-6 și altele	1. Prin derogare de la punctul 4, sunt permise producerea, plasarea pe piață și utilizarea pentru: a) fără a aduce atingere subpunctului 9.2, articolele și preparatele prezentând concentrații de hexabromodifenileter sub 0,001% din greutate, produse (parțial sau integral) pe bază de materii reciclate sau pe bază de materii obținute din deșeuri pregătite pentru reutilizare; b) echipamentele electrice și electronice, conform cerințelor menționate în Regulamentul privind deșeurile de echipamente electrice și				

			electronice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 212/2018; 2. articolele cu conținut de hexabromodifenileter ca element constitutiv al acestor articole, aflate deja în uz, se utilizează în continuare până în anul 2025	Hotărârea Guvernului nr. 643/2025; 1.4.1 Gestionarea acestor articole după scoaterea din uz se realizează în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.				transportul și protecția copiilor, care conțin sau sunt fabricate din materiale reciclate, cu excepția materialelor care intră în contact cu produsele alimentare, suma concentrațiilor de tetra-, penta-, hexa-, hepta- și decabromodifenileter (BDE) este de: - 500 mg/kg – până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri; - 350 mg/kg – începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri; - 10 mg/kg – începând cu 17 mai 2027; 1.3. Prin derogare, se permite fabricarea introducerea pe piață și utilizarea echipamentelor electrice și electronice, conform cerințelor menționate în Reglementarea tehnică privind restricționarea utilizării anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 643/2025; 1.4. articolele cu conținut de tetrabromodifenileter ca
Heptabromodifenileter C ₁₂ H ₃ Br ₇ O	68928-80-3 și altele	273-031-2 și altele	1. Prin derogare de la punctul 4, sunt permise producerea, plasarea pe piață și utilizarea pentru: a) fără a aduce atingere subpunctului 9.2, articolele și preparatele prezentând concentrații de HBDE sub 0,001% din greutate, produse (parțial sau integral) pe bază de materii reciclate sau pe bază de materii obținute din deșeuri pregătite pentru reutilizare; b) echipamentele electrice și electronice, conform cerințelor menționate în Regulamentul privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 212/2018; 2. articolele cu conținut de heptabromodifenileter ca element constitutiv al acestor articole, aflate deja în uz, se utilizează în continuare până în anul 2025					

Bis(pentabromfenil) eter (decabromdifenil eter; decaBDE)	1163- 19-5	214- 604- 9	1. Prin derogare de la punctul 4, sunt permise producerea, plasarea pe piață și utilizarea pentru: a) fără a aduce atingere subpunctului 9.2, articolele și preparatele prezentând concentrații de tetra-, penta-, hexa-, hepta- și decaBDE sub 0,001% din greutate, produse (parțial sau integral) pe bază de materii reciclate sau pe bază de materii obținute din deșeuri pregătite pentru reutilizare; b) echipamentele electrice și electronice, conform cerințelor menționate în Regulamentul privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 212/2018. Articolele cu conținut de tetra-, penta-, hexa-, hepta- și decaBDE ca element constitutiv al acestor articole, aflate deja în uz, se utilizează în continuare până în anul 2025; c) vehiculele care se încadrează în domeniul de aplicare a reglementărilor cu privire la omologarea și supravegherea pieței vehiculelor rutiere și pieselor componente pentru acestea, aprobate de Guvern, produse	La substanța Bis(pentabromfenil) eter (decabromdifenil eter; decaBDE) au fost modificate derogări specifice aeronavelor, și pieselor de schimb precum 1.3. Prin derogare, producerea, plasarea pe piață și utilizarea bis(pentabromfenil) eterului (decabromodifenileter; decaBDE), cu condiția raportării către Secretariatul Convenției de la Stockholm, în conformitate cu procedurile sunt permise în următoarele: a) în fabricarea unei aeronave, pentru care s-a solicitat omologarea de tip de 2 martie 2019 și a fost primită înainte de decembrie 2022, până la 18 decembrie 2023 sau, în cazurile în care necesitatea continuă este justificată, până la 2 martie 2027; b) în fabricarea de piese de schimb pentru oarecare dintre următoarele: 1. o aeronavă menționată la litera (a), produsă înainte de 18 decembrie 2023 sau, în cazurile în care necesitatea continuă este justificată, produsă înainte de 2 martie 2027, până la sfârșitul duratei de viață a aeronavei respective;	Pentabromodifenileter $C_{12}H_5Br_5O$	32534- 81-9 și altele	251- 084- 2 și altele	element constitutiv al acestor articole și care se aflau deja în uz înainte de data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se utilizează în continuare. 1.4.1 Gestionarea acestor articole după scoaterea din uz se realizează în conformitate cu prevederile prezentului Regulament. 1. Prin derogare de la punctul 4, sunt permise producerea, plasarea pe piață și utilizarea pentru: 1.1. fără a aduce atingere subpunctului 9.2, concentrații de pentabromodifenileter, egale sau mai mici de 10 mg/kg (0,001% din greutate) în cazul în care acestea sunt prezente în substanțe; 1.2. Prin derogare de la punctul 4 și fără a aduce atingere subpunctului 9.2, sunt permise producerea, plasarea pe piață și utilizarea substanțelor sau amestecurilor în cazul în care suma concentrațiilor de tetra-, penta-, hexa-, hepta- și decabromodifenileter (BDE) este prezentă sub formă de urmă neintenționată de
--	---------------	-------------------	---	--	--	-----------------------------	--------------------------------	---

			înainte de 15 iulie 2019, fie până în 2036, fie până la sfârșitul duratei de viață a acestor autovehicule, oricare dintre aceste date survine mai întâi; 2. derogările specifice pentru piesele de schimb destinate vehiculelor menționate la subpunctul c) se aplică producerii și utilizării de decaBDE comercial care se încadrează în una sau mai multe dintre următoarele categorii: a) aplicațiile grupului motopropulsor și cele din compartimentul motorului, cum ar fi cablul de masă al bateriei, cablurile de conectare ale bateriei, țevile sistemului mobil de climatizare, grupul motopropulsor, cuzineții colectorului de evacuare, izolația compartimentului motorului, cablajul și distribuția electrică din compartimentul motorului (cablajul motorului etc.), senzorii de viteză, tuburile, modulele de ventilație și senzorii de detonație; b) aplicațiile sistemului de combustibil, cum ar fi furtunurile pentru combustibil, rezervoarele de combustibil, precum și rezervoarele de				contaminant, în următoarele limite: a) 10 mg/kg (0,001 % în greutate), în cazul în care acestea sunt prezente, în amestecuri sau articole, <i>cu excepția materialelor care intră în contact cu produsele alimentare conform Regulamentului sanitar privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr.308/2011;</i> b) prin derogare de la limita 10 mg/kg, prevăzută la litera a), în cazul amestecurilor și articolelor fabricate (parțial sau integral) din materiale reciclabile sau din deșeuri pregătite pentru reutilizare, <i>cu excepția materialelor care intră în contact cu produsele alimentare, conform Hotărârii de Guvern nr. 308/2011, după cum urmează;</i> - 500 mg/kg- până la data intrării în vigoare a prezentei Hotărâri. - 350 mg/kg – începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri;
--	--	--	---	--	--	--	--

			combustibil montate sub caroserie; c) dispozitivele pirotehnice și aplicațiile legate de dispozitive pirotehnice, cum ar fi cablurile de detonare ale airbagului, tapițeria scaunelor/materialele textile care acoperă scaunele (numai dacă sunt relevante pentru airbaguri) și airbagurile (frontale și laterale)					-200 mg/kg - începând cu data de 30 decembrie 2027.
Acid perfluorooctan sulfonic și derivații săi (PFOS) C ₈ F ₁₇ SO ₂ X [X = OH, sare metalică (O-M ⁺), halogenură, amidă și alți derivați, inclusiv polimeri] Sulfonați perfluorooctanici (PFOS) ^{e)} Acid sulfonic perfluorooctanic, sărurile acestuia, inclusiv: - fluorura de sulfonil perfluorooctanică; - sulfonat perfluorooctan de potasiu; - perfluorosulfonat de amoniu; - sulfonat de perfluorooctan de dietanolamoniu; - sulfonat de perfluorooctan de tetraetilamoniu; - sulfonat de perfluorooctan didecildimetilamoniu	1763-23-1 2795-39-3 29457-72-5 29081-56-9 70225-14-8 56773-42-3 251099-16-8 4151-50-2 31506-32-8 1691-99-2 24448-09-7 307-35-7 și altele	217-179-8 220-527-1 249-644-6 249-415-0 274-460-8 260-375-3 223-980-3 250-665-8 216-887-4 246-262-1	În sensul prezentei rubrici: a) subpunctul 9.2 se aplică concentrațiilor de PFOS mai mici sau egale cu 10 mg/kg (0,001 procente masice) prezente în substanțe sau în preparate; b) subpunctul 9.2 se aplică concentrațiilor de PFOS în produse sau articole semifinite sau în componente ale acestora, în cazul în care concentrația de PFOS este mai mică de 0,1 procente masice, calculată în raport cu masa componentelor distincte din punct de vedere structural sau microstructural care conțin PFOS sau textilelor ori altor materiale de acoperire, în cazul în care cantitatea de PFOS este mai mică de 1 μg/m ² de material de acoperire;	La substanța Acid perfluorooctan sulfonic și derivații săi (PFOS) C ₈ F ₁₇ SO ₂ X, modificarea propusă vizează reducerea pragului pentru PFOS și derivații săi la 0,025 mg/kg, stabilind un prag de 1 mg/kg pentru compușii înrudiți, conform actualizărilor UE. Măsurile elimină derogările pentru placarea cu crom (VI) începând cu septembrie 2025 și impun aplicarea BAT, în conformitate cu normele de mediu , astfel se propune : 1. Prin derogare de la punctul 4, fără a aduce atingere subpunctului 9.2, se permite producerea, plasarea pe piață și utilizarea substanțelor, amestecurilor sau articolelor, în cazul în care acid perfluorooctan sulfonic (PFOS) sau oarecare din sărurile sale, este prezent într-o concentrație egală cu sau mai mică de 0,025 mg/kg (≤ 0,025 mg/kg) (0,0000025 % în greutate). 1.2. În cazul compușilor înrudiți cu acidul perfluorooctan sulfonic (PFOS), prin derogare de				c) prin derogare de la prevederile literei a), în cazul jucăriilor, <i>ce intră sub incidența Hotărârii de Guvern nr. 808/2015 pentru aprobarea Reglementării tehnice privind siguranța jucăriilor</i> , sau al oricărui produs care facilitează așezarea, somnul, relaxarea, igiena, schimbarea și îngrijirea, hrănirea, suptul, transportul pentru protecția copiilor, care conțin sau sunt fabricate din materiale reciclate, cu excepția materialelor care intră în contact cu produsele alimentare, suma concentrațiilor de tetra-, penta-, hexa-, hepta- și decabromodifenileter (BDE) este de: - 500 mg/kg- până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. - 350 mg/kg –începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri; - 10 mg/kg – începând cu 17 mai 2027; 1.3. Prin derogare, se permite fabricarea introducerii pe piață și

		206-200-6 și altele	2. se permite utilizarea articolelor aflate deja în uz care conțin PFOS ca element constitutiv al acestor articole. În cazul acestor articole, operatorul este obligat să notifice, fără întârziere nejustificată, Ministerului Mediului prezența PFOS în articolele gestionate	la punctul 4 și fără a aduce atingere subpunctului 9.2, se permit producerea, introducerea pe piață și utilizarea substanțelor, amestecurilor sau articolelor, în cazul în care suma concentrațiilor acestora este egală cu sau mai mică de 1 mg/kg (≤ 1 mg/kg) (0,0001 % în greutate). 1.3. Se permite utilizarea în continuare a articolelor care conțin PFOS și care se aflau deja în uz pe piața națională înainte de data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Gestionarea acestor articole la scoaterea din uz se realizează cu respectarea cerințelor de control stabilite în prezentul Regulament. 1.4. Se interzice producerea și plasarea pe piață a acidului perfluorooctan sulfonic (PFOS) pentru utilizarea ca agent de reducere a ceții în placarea cu crom dur (VI) nedecorativ, având în vedere expirarea la data de 7 septembrie 2025 a termenului de derogare stabilit pentru sistemele cu circuit închis. 1.4.1. În cazul în care derogarea prevăzută la subpunctul 1.4 vizează producția sau utilizarea într-o instalație care intră sub incidența Legii nr. 227/2022 privind emisiile industriale, se aplică cele mai bune tehnici disponibile (BAT) relevante pentru prevenirea și reducerea la minimum a emisiilor de PFOS, în conformitate cu cerințele stabilite de legea menționată.				utilizarea echipamentelor electrice și electronice, conform cerințelor menționate în Reglementarea tehnică privind restricționarea utilizării anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 643/2025; 1.4. Articolele cu conținut de pentabromodifenileter ca element constitutiv al acestor articole și care se aflau deja în uz înainte de data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pot fi utilizate în continuare. 1.4.1 Gestionarea acestor articole după scoaterea din uz se realizează în conformitate cu prevederile prezentului Regulament
DDT [1,1,1-triclor-2,2-bis(4-clorfenil)etan]	50-29-3	200-024-3	–					
Clordan	57-74-9	200-349-0	–					
Hexaclorciclohexani, inclusiv lindan	58-89-9	200-401-2	–					
	319-84-6	206-270-8	–					
	319-85-7	206-271-3	–					
	608-73-1	210-168-9	–					
Dieldrin	60-57-1	200-484-5	–					
Endrin	72-20-8	200-775-7	–					
Heptaclor	76-44-8	200-962-3	–					
Endosulfan	115-29-7 959-98-8	204-079-4	Sunt permise plasarea pe piață și utilizarea articolelor care conțin endosulfan, aflate deja în uz înainte de					
	</							

	33213-65-9		aprobarea prezentului Regulament		1.4.2. De îndată ce devin disponibile noi informații privind modalitățile de utilizare a substanțelor sau a tehnologiilor alternative mai sigure: a) utilizările PFOS să fie eliminate treptat, de îndată ce utilizarea alternativelor mai sigure este fezabilă din punct de vedere tehnic și economic; (b) emisiile de PFOS în mediu să fie reduse la minimum prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile (BAT), în conformitate cu cerințele Legii nr. 227/2022 privind emisiile industriale.				1.2. Prin derogare de la punctul 4 și fără a aduce atingere subpunctului 9.2, sunt permise producerea, plasarea pe piață și utilizarea substanțelor sau amestecurilor în cazul în care suma concentrațiilor de tetra-, penta-, hexa-, hepta- și decabromodifenileter (BDE) este prezentă sub formă de urmă neintenționată de contaminant, în următoarele limite: a) 10 mg/kg (0,001 % în greutate), în cazul în care acestea sunt prezente, în amestecuri sau articole, <i>cu excepția materialelor care intră în contact cu produsele alimentare conform Regulamentului sanitar privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr.308/2011;</i> b) prin derogare de la limita 10 mg/kg, prevăzută la litera a), în cazul amestecurilor și articolelor fabricate (parțial sau integral) din materiale reciclabile sau din deșeuri pregătite pentru reutilizare, <i>cu excepția materialelor</i>
Hexaclorbenzen	118-74-1	200-273-9	Se aplică concentrațiilor de hexaclorbenzen mai mici sau egale cu 10 mg/kg (0,001 procente de masă) în cazul în care acesta este prezent în substanțe, amestecuri sau articole						
Clordecon	143-50-0	205-601-3	–						
Aldrin	309-00-2	206-215-8	–						
Pentaclorbenzen	608-93-5	210-172-5	–						
Bifenili policlorurați (BPC)	1336-36-3 și altele	215-648-1 și altele	Fără a aduce atingere Regulamentului privind bifenilii policlorurați, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 81/2009, se aprobă utilizarea articolelor care se află deja în uz la data intrării în vigoare a prezentului Regulament. Echipamentele (de exemplu, transformatoare, condensatoare sau alte recipiente conținând stocuri de lichide reziduale) care conțin BPC în proporție de peste 0,005% și în volume de peste 0,05 dm ³ , se identifică și se scot din uz cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2025		1.5. Metodele analitice de testare utilizate pentru demonstrarea conformității substanțelor, amestecurilor și articolelor cu limitele de concentrație stabilite la subpunctele 1.1 și 1.2 se bazează pe standardele adoptate de Comitetul European de Standardizare (CEN) și preluate de către Institutul Național de Standardizare ca standarde moldovenești (SM) care armonizează standarde europene. 1.5.1. În absența standardelor menționate la subpunctul 1.5 sau ca alternativă la acestea, poate fi utilizată orice altă metodă analitică pentru care utilizatorul poate demonstra un nivel de performanță echivalent, confirmat prin proceduri de validare recunoscute la nivel național.				

Mirex	2385-85-5	219-196-6	–					care intră în contact cu produsele alimentare, conform Hotărârii de Guvern nr. 308/2011, după cum urmează;
Toxafen	8001-35-2	232-283-3	–					- 500 mg/kg- până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Hexabromdifenil	36355-01-8	252-994-2	–					- 350 mg/kg – începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri;
1 Hexabromociclododecan „Hexabromociclododecan” înseamnă: hexabromociclododecan, 1,2,5,6,9,10-hexabromociclododecan și diastereoizomeri: alfa-hexabromociclododecan; beta-hexabromociclododecan și gama-hexabromociclododecan	25637-99-4 3194-55-6 134237-50-6 134237-51-7 134237-52-8	247-148-4 221-695-9	1. În sensul prezentei rubrici, subpunctul 9.2 se aplică în cazul concentrațiilor de hexabromociclododecan mai mici sau egale cu 100 mg/kg (0,01 în procente de masă), în cazul în care acesta este prezent în substanțe, amestecuri, articole sau care intră în compoziția articolelor ignifuge; 2. articolele din polistiren expandat, precum și cele din polistiren extrudat care conțin hexabromociclododecan și sunt deja în uz în clădiri la data aprobării prezentului Regulament, pot fi utilizate în continuare până la sfârșitul duratei de viață a acestora	La substanța Hexabromociclododecan se modifică limita pentru concentrația de HBCDD ca contaminant neintenționat de la 100 mg/kg la : a) ≤ 75 mg/kg (substanțe/articole ignifuge); b) ≤ 100 mg/kg (EPS/XPS din polistiren reciclat), la fel se indică permisiunea de utilizare în continuare a articolelor din EPS și XPS deja instalate în clădiri. Obligația de identificare (etichetare, marcaj sau documentație) pe tot parcursul ciclului de viață. Asfel se propune : 1. Prin derogare de la prevederile art. 4, fără a atinge subpunctul 9.2 – limita pentru concentrația de hexabromociclododecanului (HBCDD) prezent ca contaminant neintenționat sub formă de urme se stabilește la: a) un nivel egal sau mai mic de 75 mg/kg (0,0075 % în greutate), atunci când acesta este prezent în substanțe, amestecuri, articole sau în calitate de constituenți ai articolelor ignifuge; b) un nivel egal sau mai mic de 100 mg/kg (0,01 % în greutate), în cazul utilizării polistirenului				-200 mg/kg - începând cu data de 30 decembrie 2027. c) prin derogare de la prevederile literei a), în cazul jucăriilor, <i>ce intră sub incidența Hotărârii de Guvern nr. 808/2015 pentru aprobarea Reglementării tehnice privind siguranța jucăriilor</i> , sau al oricărui produs care facilitează așezarea, somnul, relaxarea, igiena, schimbarea și îngrijirea, hrănirea, suptul, transportul pentru protecția copiilor, care conțin sau sunt fabricate din materiale reciclate, cu excepția materialelor care intră în contact cu produsele alimentare, suma concentrațiilor de tetra-, penta-, hexa-, hepta- și decabromodifenileter (BDE) este de:
Hexaclorbutadienă	87-68-3	201-765-5	Se permite utilizarea articolelor care conțin hexaclorbutadienă, aflate deja în uz la data aprobării prezentului Regulament, până la sfârșitul duratei de viață a acestora					

Pentaclorfenol și sărurile și esterii acestuia	87-86-5 și altele	201-778-6 și altele	În sensul prezentei rubrici, subpunctul 9.2 se aplică pentru pentaclorfenol și sărurile și esterii săi, atunci când aceștia sunt prezenți în substanțe, amestecuri sau articole în concentrații mai mici sau egale cu 5 mg/kg (0,0005% de masă)	reciclat pentru producerea de materiale izolatoare din polistiren expandat (EPS) și polistiren extrudat (XPS) destinate utilizării în clădiri sau lucrări de inginerie civilă. 1.2 Se permite utilizarea în continuare a articolelor din polistiren expandat (EPS) și extrudat (XPS) care conțin HBCDD, dacă acestea au fost deja instalate în clădiri înainte de data intrării în vigoare a prezentei hotărâri:				- 500 mg/kg- până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. - 350 mg/kg – începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri; - 10 mg/kg – începând cu 17 mai 2027;
Naftaline policlorurate	70776-03-3 și altele	274-864-4 și altele	Se permite utilizarea articolelor care conțin naftaline policlorurate aflate deja în uz la data aprobării prezentului Regulament până la sfârșitul duratei de viață a acestora	1.2.1 Articolelor menționate la pct. 1.2 se aplică prevederile prezentului Regulament privind gestionarea stocurilor și a deșeurilor din momentul în care acestea sunt scoase din uz sau devin deșeuri.				1.3. Prin derogare, se permite fabricarea introducerea pe piață și utilizarea echipamentelor electrice și electronice, conform cerințelor menționate în Reglementarea tehnică privind restricționarea utilizării anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 643/2025;
Cloroalcalini C ₁₀ -C ₁₃ (parafine clorurate cu catenă scurtă – PCCS-uri)	85535-84-8 și altele	287-476-5	Prin derogare de la punctul 4, sunt permise producerea, plasarea pe piață și utilizarea ca substanțe sau drept constituenți ai altor substanțe sau în amestecuri în concentrații mai mici de 1% de greutate sau a articolelor care conțin PCCS în concentrații mai mici de 0,15% de greutate. Prin derogare de la punctul 4, sunt permise producerea, plasarea pe piață și utilizarea următoarelor substanțe: a) agenților de ignifugare în cauciuc, utilizați la benzi transportoare în industria minieră;	1.3 Fără a aduce atingere altor dispoziții privind clasificarea, ambalarea și etichetarea, polistirenul expandat plasat pe piață după intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, în care s-a utilizat hexabromociclododecan, trebuie să fie identificabil prin etichetare, marcaj direct sau prin documentația tehnică însoțitoare, pe tot parcursul ciclului său de viață.				1.4. Articolele cu conținut de hexabromodifenileter ca element constitutiv al acestor articole și care se aflau deja în uz înainte de data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pot fi utilizate în continuare. 1.4.1 Gestionarea acestor articole după scoaterea din uz se realizează în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

			b) agenților de ignifugare pentru etanșări		Heptabromodifenileter $C_{12}H_3Br_7O$	68928- 80-3 și alte	273- 031- 2 și alte	1. Prin derogare de la punctul 4, sunt permise producerea, plasarea pe piață și utilizarea pentru:
Acid perfluorooctanoic (PFOA), sărurile acestuia și compuși înrudiți cu acesta „Acid perfluorooctanoic (PFOA), sărurile acestuia și compuși înrudiți cu acesta” înseamnă: (i) acidul perfluorooctanoic, inclusiv toți izomerii săi ramificați; (ii) sărurile sale; (iii) compușii înrudiți cu PFOA, care, în sensul Convenției, sunt toate substanțele care se degradează până la PFOA, inclusiv toate substanțele (inclusiv săruri și polimeri) la care unul din elementele structurale este un grup perfluoroheptil liniar sau ramificat cu formula $(C_7F_{15})C$ Următorii compuși nu sunt considerați compuși înrudiți cu PFOA: (i) $C_8F_{17}-X$, unde $X = F, Cl, Br$; (ii) fluoropolimerii cu formula $CF_3[CF_2]_n-R'$, unde $R' =$ orice grup și $n > 16$; (iii) acizii carboxilici perfluoroalchilați (inclusiv sărurile, esterii, halogenurile și anhidridele acestora) cu ≥ 8 atomi de carbon perfluorurați;	335-67-1 și alte	206-397-9 și alte	1. Prin derogare de la punctul 4, sunt permise producerea, plasarea pe piață și utilizarea PFOA și toate sărurile sale, atunci când acestea sunt prezente în substanțe, amestecuri sau articole, în concentrații mai mici sau egale cu 0,025 mg/kg (0,0000025 în procente de masă); 2. prin derogare de la punctul 4, sunt permise producerea, plasarea pe piață și utilizarea oricărui compus înrudit cu PFOA sau orice combinație de compuși înrudiți cu PFOA, atunci când aceștia sunt prezenți în substanțe, amestecuri sau articole, în concentrații mai mici sau egale cu 1 mg/kg (0,0001% din greutate); 3. prin derogare de la punctul 4, sunt permise producerea, plasarea pe piață și utilizarea compușilor înrudiți cu PFOA, atunci când aceștia sunt prezenți, în concentrații mai mici sau egale cu 20 mg/kg (0,002% din greutate), într-o substanță care urmează a fi utilizată ca intermediar izolat transportat; 4. prin derogare de la punctul 4, sunt permise	La substanța Acid perfluorooctanoic (PFOA), sărurile acestuia și compuși înrudiți cu acesta sa completat cu punctele 4a) și 4b) din Regulamentul (UE) POP se referă la spumele antiincendiu: Spume instalate (incendii clasa B)și Spume fără fluor, care provin din echipamente de curățare. Inclusiv a fost introdus explicarea a spumei de stingere a incendiului Astfel se propune: 1.4.1 Prin derogare de la art. 4, fără a aduce atingere subpunctului 9.2 se aplică concentrațiilor de PFOA sau ale oricărui dintre sărurile sale egale sau mai mici de 1 mg/kg(0,0001% în greutate) și concentrațiilor oricărui compus individual înrudit cu PFOA egale sau ai mici de 10 mg/kg (0,001% în greutate), în cazul în care acestea sunt prezente în spuma de stingere a incendiilor pentru suprimarea vaporilor de combustibil lichid (incendii clasa B) deja instalată în sisteme. Această valoare limită se aplică până la 3 august 2028. 1.4.2 Prin derogare de la art. 4, fără a aduce atingere subpunctului 9.2, se permite prezența PFOA, a sărurilor sale și a compușilor înrudiți cu PFOA în concentrație sumară egală sau mai mică 10 mg/kg (0,001 % în greutate), în cazul în care aceștia sunt prezenți în spuma de stingere a incendiilor fără fluor și provin				1.1. fără a aduce atingere subpunctului 9.2, concentrații de heptabromodifenileter, $\leq$ de 10mg/kg (0,001% din greutate) în cazul în care acestea sunt prezente în substanțe; 1.2. Prin derogare de la punctul 4 și fără a aduce atingere subpunctului 9.2, sunt permise producerea, plasarea pe piață și utilizarea substanțelor sau amestecurilor în cazul în care suma concentrațiilor de tetra-, penta-, hexa-, hepta- și decabromodifenileter (BDE) este prezentă sub formă de urmă neintenționată de contaminant, în următoarele limite: a) 10 mg/kg (0,001 % în greutate), în cazul în care acestea sunt prezente, în amestecuri sau articole, cu excepția materialelor care intră în contact cu produsele alimentare conform Regulamentului sanitar privind materialele și

(iv) acizii perfluoroalkan sulfonici și acizii perfluorofosfonici (inclusiv sărurile, esterii, halogenurile și anhidridele acestora) cu ≥ 9 atomi de carbon perfluorurați; (v) acidul perfluorooctan sulfonic și derivații săi (PFOS)		producerea, plasarea pe piață și utilizarea PFOA și de săruri ale acestuia în concentrații mai mici sau egale cu 1 mg/kg (0,0001% din greutate) atunci când sunt prezente în micropulberile de politetrafluoretilenă (PTFE) produse prin iradiere ionizantă sau prin degradare termică, precum și în amestecuri și articole pentru utilizări industriale și profesionale care conțin micropulberi de PTFE. Emisiile de PFOA care au loc în cursul fabricării și al utilizării micropulberilor de PTFE trebuie evitate în totalitate sau, dacă acest lucru nu este fezabil, trebuie reduse cât mai mult posibil. Limita de 1 mg/kg (0,0001% din greutate) se aplică numai fabricării, introducerii pe piață și utilizării PFOA și a sărurilor acestuia în cazul în care acestea sunt prezente în micropulberile de PTFE care sunt transportate sau tratate în scopul reducerii concentrației de PFOA și de săruri ale acestuia sub limita de 0,025 mg/kg (0,0000025% din greutate); 5. prin derogare de la	din echipamente curățate în conformitate cu cele mai bune tehnici disponibile. <i>Notă: spumă de stingere a incendiilor” înseamnă orice amestec pentru stingerea incendiilor cu spumă și include, dar nu se limitează la, concentrate de spumă de stingere a incendiilor și soluții de spumă de stingere a incendiilor pentru producerea spumei.</i>			obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr.308/2011; b) prin derogare de la limita 10 mg/kg, prevăzută la litera a), în cazul amestecurilor și articolelor fabricate (parțial sau integral) din materiale reciclabile sau din deșeuri pregătite pentru reutilizare, cu excepția materialelor care intră în contact cu produsele alimentare, conform Hotărârii de Guvern nr. 308/2011, după cum urmează; - 500 mg/kg - până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. - 350 mg/kg – începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri; -200 mg/kg - începând cu data de 30 decembrie 2027. c) prin derogare de la prevederile literei a), în cazul jucăriilor, ce intră sub incidența Hotărârii de Guvern nr. 808/2015 pentru aprobarea Reglementării tehnice privind siguranța jucăriilor, sau al oricărui produs care facilitează așezarea, somnul, relaxarea,
---	--	---	--	--	--	--

		punctul 4, fabricarea, plasarea pe piață și utilizarea PFOA, a sărurilor acestuia și a compușilor înrudiți cu acesta sunt permise pentru: (a) procesele de fotolitografie sau de gravare utilizate la fabricarea semiconductorilor, până în 2025; (b) acoperirile fotografice aplicate pe filme, până în 2025; (c) dispozitivele medicale invazive și implantabile, până în 2025; (d) fabricarea politetrafluoretilenei (PTFE) și a fluorurii de poliviniliden (PVDF) pentru producția de: (i) membrane filtrante de înaltă performanță și rezistente la coroziune pentru gaze, membrane filtrante pentru apă și membrane pentru materialele textile medicale; (ii) schimbătoare de căldură utilizate pentru deșeurile industriale; 6. se permite utilizarea, până în anul 2025, a PFOA, a sărurilor acestuia și a compușilor înrudiți cu acesta la spuma de stingere a incendiilor instalată deja în sistemele mobile și fixe, pentru eliminarea				igiena, schimbarea și îngrijirea, hrănirea, suptul, transportul pentru protecția copiilor, care conțin sau sunt fabricate din materiale reciclate, cu excepția materialelor care intră în contact cu produsele alimentare, suma concentrațiilor de tetra-, penta-, hexa-, hepta- și decabromodifenileter (BDE) este de: - 500 mg/kg - până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. - 350 mg/kg – de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri; - 10 mg/kg – începând cu 17 mai 2027; 1.3. Prin derogare, se permite fabricarea introducerea pe piață și utilizarea echipamentelor electrice și electronice, conform cerințelor menționate în Reglementarea tehnică privind restricționarea utilizării anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 643/2025;
--	--	---	--	--	--	---

			vaporilor de combustibil lichid și pentru stingerea focului provocat de combustibili lichizi (incendii de clasă B), în următoarele condiții: (a) spuma de stingere a incendiilor care conține sau poate conține PFOA, săruri ale acestuia și/sau compuși înrudiți cu acesta să nu fie utilizată pentru antrenament și pregătire; (b) spuma de stingere a incendiilor care conține sau poate conține PFOA, săruri ale acestuia și/sau compuși înrudiți cu acesta să nu fie utilizată pentru teste, doar dacă toate scurgerile pot fi reținute într-un spațiu închis; (c) stocurile de spumă de stingere a incendiilor care conțin sau pot conține PFOA, săruri ale acestuia și/sau compuși înrudiți cu acesta să fie gestionate în conformitate cu capitolul V; 7. se permite utilizarea bromurii de perfluorooctil, care conține iodură de perfluorooctil, pentru producția de produse farmaceutice, până la 31 decembrie 2026, o dată la patru ani după această dată și până la 31 decembrie 2036;						1.4. Articolele cu conținut de heptabromodifenileter ca element constitutiv al acestor articole și care se aflau deja în uz înainte de data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pot fi utilizate în continuare. 1.4.1 Gestionarea acestor articole după scoaterea din uz se realizează în conformitate cu prevederile prezentului Regulament
						Bis(pentabromfenil) eter (decabromdifenil eter; decaBDE)	1163-19-5	214-604-9	1. Prin derogare de la punctul 4, sunt permise producerea, plasarea pe piață și utilizarea pentru: 1.1. fără a aduce atingere subpunctului 9.2, concentrații de bis(pentabromofenileter (decabromodifenileter; decaBDE), ≤ de 10mg/kg (0,001% din greutate) în cazul în care acestea sunt prezente în substanțe; 1.2. Prin derogare de la punctul 4 și fără a aduce atingere subpunctului 9.2, sunt permise producerea, plasarea pe piață și utilizarea substanțelor sau amestecurilor în cazul în care suma concentrațiilor de tetra-, penta-, hexa-, hepta- și decabromodifenileter (BDE) este prezentă sub formă de urmă

			8. se permite utilizarea articolelor care conțin PFOA, săruri ale acestuia și/sau compuși înrudiți cu acesta și care erau deja în uz la momentul aprobării prezentului Regulament, până la sfârșitul duratei de viață al acestora					neintenționată de contaminant, în următoarele limite:
Dicofol	115-32-2	204-082-0	–					a) 10 mg/kg (0,001 % în greutate), în cazul în care acestea sunt prezente, în amestecuri sau articole, <i>cu excepția materialelor care intră în contact cu produsele alimentare conform Regulamentului sanitar privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr.308/2011;</i>
Acid perfluorohexan sulfonic (PFHxS), sărurile acestuia și compuși înrudiți cu acesta „Acid perfluorohexan sulfonic (PFHxS), sărurile acestuia și compuși înrudiți cu acesta” înseamnă: (i) acidul perfluorohexan sulfonic, inclusiv toți izomerii săi ramificați; (ii) sărurile sale; (iii) compuși înrudiți cu PFHxS, care, în sensul Convenției, sunt toate substanțele care conțin gruparea chimică C ₆ F ₁₃ S- drept unul din elementele lor structurale și care se degradează până la PFHxS	355-46-4 și altele	206-587-1 și altele	1. Prin derogare de la punctul 4, sunt permise producerea, plasarea pe piață și utilizarea PFHxS și toate sărurile sale atunci când acestea sunt prezente în substanțe, amestecuri sau articole în concentrații mai mici sau egale cu 0,025 mg/kg (0,0000025% din greutate); 2. prin derogare de la punctul 4, sunt permise producerea, plasarea pe piață și utilizarea sumei concentrațiilor tuturor compușilor înrudiți cu PFHxS mai mici sau egale cu 1 mg/kg (0,0001% din greutate) în cazul în care aceștia sunt prezenți în substanțe, amestecuri sau articole; 3. prin derogare de la punctul 4, sunt permise producerea, plasarea pe piață și utilizarea concentrațiilor de PFHxS de săruri ale					b) prin derogare de la limita 10 mg/kg, prevăzută la litera a), în cazul amestecurilor și articolelor fabricate (parțial sau integral) din materiale reciclabile sau din deșeuri pregătite pentru reutilizare, <i>cu excepția materialelor care intră în contact cu produsele alimentare, conform Hotărârii de Guvern nr. 308/2011, după cum urmează;</i> - 500 mg/kg - până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

acestui și de compuși înrudiți cu PFHxS mai mici sau egale cu 0,1 mg/kg (0,00001% din greutate) în cazul în care sunt prezenți în amestecurile concentrate de spumă pentru stingerea incendiilor care urmează să fie utilizate sau care sunt utilizate la producerea altor amestecuri de spumă pentru stingerea incendiilor

Partea B – Substanțe enumerate doar în Protocolul la Convenția din 1979 privind poluarea atmosferică transfrontalieră pe distanțe lungi

Substanță	Nr. CAS	Nr. CE	Derogare specifică privind utilizarea intermediară sau alte specificații

Anexa a fost completată cu următoarele substanțe:

Se propune:

Metoxiclor

Metoxiclor” se referă la orice izomer posibil al dimetoxidifeniltricloroetanului sau la orice combinație a acestora. 72-43-5 30667-99-3 76733-77-2 255065-25-9 255065-26-0 200-779-9

1. Prin derogare de la art.4 fără a aduce atingere subpunctului 9.2 se aplică concentrațiilor de metoxiclor egale sau mai mici de 0,01 mg/kg (0,000001 % în greutate), în cazul în care acestea sunt prezente în substanțe, amestecuri sau articole.

2-(2H - benzotriazol-2-il)-4,6-di- tert -pentilfenol (UV-328) 25973-55-1 247-384-8

1. Prin derogare de la art. 4 , fără a aduce atingere subpunctului 9.2 în cazuri în care sunt prezente în substanțe, amestecuri sau articole se aplică concentrațiilor de UV-328 egale sau mai mici cu:

- a) 100 mg/kg ((0,01 % în greutate) aplicabilă pentru perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentei hotărâri și 3 august 2027;
- b) 10 mg/kg (0,001 % în greutate) de la 4 august 2027;

- 350 mg/kg – începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri;

-200 mg/kg - începând cu data de 30 decembrie 2027.

c) prin derogare de la prevederile literei a), în cazul jucăriilor, *ce intră sub incidența Hotărârii de Guvern nr. 808/2015 pentru aprobarea Reglementării tehnice privind siguranța jucăriilor*, sau al oricărui produs care facilitează așezarea, somnul, relaxarea, igiena, schimbarea și îngrijirea, hrănirea, suptul, transportul pentru protecția copiilor, care conțin sau sunt fabricate din materiale reciclate, cu excepția materialelor care intră în contact cu produsele alimentare, suma concentrațiilor de tetra-, penta-, hexa-, hepta- și decabromodifenileter (BDE) urmează a fi:

- 500 mg/kg - până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

- 350 mg/kg – începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri;

	c) 1 mg/kg (0,0001 % în greutate) de la 4 august 2029; 1.2. Prin derogare, plasarea pe piață a UV-328 prezent în articole și utilizarea acestor articole sunt permise în următoarele scopuri: a) în vehicule terestre cu motor, până la 4 august 2030; b) în acoperirile industriale pentru vehicule terestre, mașini ingineresti, vehicule de transport feroviar și în acoperirile pentru sarcini grele pentru structuri mari din oțel, până la 4 august 2030; c) în separatoare mecanice din tuburile de colectare a sângelui, până la 4 august 2030; d) în peliculă de triacetilceluloză în polarizatoare, până la 4 august 2030; e) pe hârtie fotografică, până la 4 august 2030; f) în aeronave civile și militare, până la 4 august 2030; g) în piese de schimb pentru oricare dintre următoarele: (i) vehicule terestre cu motor; (ii) mașini industriale staționare pentru utilizare în agricultură, silvicultură și construcții; (iii) afișaje cu cristale lichide în instrumente de analiză, măsurare, control, monitorizare, testare, producție și inspecție, altele decât cele pentru aplicații medicale; 1.2.1 În cazul în care UV-328 a fost utilizat inițial în producția lor, până la sfârșitul duratei lor de viață sau la 31 decembrie 2043, oricare dintre acestea survine mai întâi; a) în piese de schimb pentru oricare dintre următoarele: (i) afișaje cu cristale lichide în dispozitivelor medicale și			- 10 mg/kg – începând cu 17 mai 2027; 1.3. Prin derogare, producerea, plasarea pe piață și utilizarea bis(pentabromfenil) eterului (decabromodifenileter; decaBDE), cu condiția raportării către Secretariatul Convenției de la Stockholm, în conformitate cu procedurile sunt permise în următoarele: a) în fabricarea unei aeronave, pentru care s-a solicitat omologarea de tip de 2 martie 2019 și a fost primită înainte de decembrie 2022, până la 18 decembrie 2023 sau, în cazurile în care necesitatea continuă este justificată, până la 2 martie 2027; b) în fabricarea de piese de schimb pentru oarecare dintre următoarele: 1. o aeronavă menționată la litera (a), produsă înainte de 18 decembrie 2023 sau, în cazurile în care necesitatea continuă este justificată, produsă înainte de 2 martie 2027, până la sfârșitul duratei de viață a aeronavei respective; 2. autovehiculele care se încadrează în domeniul de
--	--	--	--	--

	dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro, reglementate prin Legea 102/2017 cu privire la dispozitivele medicale; (ii) afişaje cu cristale lichide în instrumente de analiză, măsurare, control, testare, producție și inspecție; unde UV-328 a fost utilizat inițial în producția lor, până la sfârșitul duratei lor de viață; (i) în piese de schimb pentru aeronave civile și militare în care UV-328 a fost utilizat inițial în producția acestora, până la 31 decembrie 2030. 1.3 Articolele care conțin UV-328, aflate deja în uz înainte de sau la data expirării derogărilor prevăzute la pct. 1.2 lit. a)–i), pot fi utilizate în continuare. Dechlorane Plus „Dechlorane Plus” include izomerul său syn și izomerul anti 13560-89-9 135821-03-3 135821-74-8 236-948-9 1. Prin derogare de la art.4 , fără a aduce atingere subpunctului 9.2 se aplică concentrațiilor de Decahlorane Plus : a) egale egale sau mai mici de 1 000 mg/kg (0,1 % în greutate) în cazul în care sunt prezente în substanțe, amestecuri sau articole până la 15 aprilie 2028; (b) egale sau mai mici de 1 mg/kg (0,0001 % în greutate) în cazul în care sunt prezente în substanțe, amestecuri sau articole după 15 aprilie 2028. 1.2. Prin derogare, introducerea pe piață și utilizarea Dechlorane			aplicare a Legii cu privire la omologarea și supravegherea pieței vehiculelor rutiere și pieselor componente pentru acestea, produse înainte de 15 iulie 2019, fie până în anul 2036, fie până la sfârșitul duratei de viață a acestor autovehicule, oricare dintre aceste date survine prima; c) în echipamentele electrice și electronice care intră sub incidența Hotărârii de Guvern nr.643/2025. 1.4 Derogările specifice pentru piesele de schimb destinate vehiculelor menționate la subpunctul 1.3 litera (b) punctul 2 se aplică producerii, plasării pe piață și utilizării de bis(pentabromfenil) eter (decaBDE) comercial care se încadrează în una sau mai multe dintre următoarele categorii: a) aplicațiile grupului motopropulsor și cele din compartimentul motorului, cum ar fi cablul de masă al bateriei, cablurile de conectare ale bateriei, țevile sistemului mobil de climatizare, grupul motopropulsor, cuzineții colectorului de evacuare, izolația compartimentului
--	--	--	--	---

	Plus sunt permise în următoarele scopuri: (a) aplicații aerospațiale, spațiale și de apărare, până la 26 februarie 2030; (b) aplicații de imagistică medicală, până la 26 februarie 2030; (c) dispozitive și instalații de radioterapie, până la 26 februarie 2030; (d) piese de schimb pentru următoarele și repararea acestora: (i) vehicule terestre cu motor; (ii) mașini industriale staționare pentru utilizare în agricultură, silvicultură și construcții; (iii) echipamente electrice marine, de grădină, forestiere și de exterior, altele decât cele menționate la punctul (ii); (iv) aplicații aerospațiale, spațiale și de apărare; (v) instrumente pentru analiză, măsurare, control, monitorizare, testare, producție și inspecție: (ii) dispozitive medicale pentru diagnostic in vitro și accesorii pentru dispozitive medicale pentru diagnostic in vitro care intră sub incidența Legii 102/2017 cu privire la dispozitivele medicale, unde Dechlorane Plus a fost utilizat inițial în producția lor, până la sfârșitul duratei lor de viață. 1.4. Articolele care conțin Dechlorane Plus, deja utilizate pe piața națională, înainte sau la data expirării derogării relevante prevăzute la punctul 1.2, literele (a)-(d), pot fi utilizate în continuare. 1.5. Plasarea pe piață și utilizarea pieselor de schimb care conțin			motorului, cablajul și distribuția electrică din compartimentul motorului (cablajul motorului etc.), senzorii de viteză, tuburile, modulele de ventilație și senzorii de detonație; b) aplicațiile sistemului de alimentare cu combustibil, cum ar fi furtunurile de combustibil, rezervoarele de combustibil și rezervoarele de combustibil de sub caroserie; c) dispozitivele pirotehnice și aplicațiile legate de dispozitive pirotehnice, cum ar fi cablurile de detonare ale airbagului, tapițeria scaunelor/materialele textile care acoperă scaunele (numai dacă sunt relevante pentru airbaguri) și airbagurile (frontale și laterale). 1.5. Se permite utilizarea în continuare a articolelor care conțin decaBDE și care se aflau deja în uz pe piața națională înainte de data de intrare în vigoare a prezentei hotărâri. Gestionarea acestor articole la scoaterea din uz se realizează cu respectarea cerințelor de control
--	---	--	--	--

	Dechlorane Plus destinate aplicațiilor menționate la punctul 1.2 litera (d) subpunctul (iv) și care sunt prezente pe piața națională sunt permise până la data de 31 decembrie 2043, sunt permise, cu condiția ca acestea să fi fost fabricate înainte de expirarea derogării corespunzătoare pentru producerea articolului original.			stabilite în prezentul Regulament. 1.6. Fără a aduce atingere aplicării altor dispoziții privind clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor și amestecurilor, articolele în care se utilizează decaBDE trebuie să fie identificabile prin etichetare sau prin alte mijloace pe tot parcursul ciclului lor de viață; 1.7. Plasarea pe piață și utilizarea articolelor care conțin decaBDE, importate în scopul derogărilor specifice menționate la punctul 1.3, sunt permise până la expirarea termenelor respective. Prevederile punctului 1.6 se aplică acestor articole ca și cum ar fi fost produse în temeiul derogărilor de la punctul 1.3. Articolele care sunt deja în uz la data expirării derogării relevante pot fi utilizate în continuare până la sfârșitul ciclului lor de viață. 1.8. În sensul prezentei intrări, prin „aeronavă” se înțelege: a) o aeronavă civilă produsă în conformitate cu un certificat de tip emis în
--	--	--	--	--

				temeiul Codului aerian al Republicii Moldova nr. 301/2017 sau cu o aprobare de proiectare emisă în temeiul reglementărilor naționale ale unui stat contractant al Organizației Aviației Civile Internaționale (OACI) ori pentru care a fost emis un certificat de navigabilitate de către un stat contractant al OACI în temeiul anexei 8 la Convenția privind aviația civilă internațională;
				b) o aeronavă militară.
	Acid perfluorooctan sulfonic (PFOS), sărurile sale și compuși înrudiți cu PFOS C ₈ F ₁₇ SO ₂ X (X = OH, Sare metalică (OM +) , halogenură , amidă și alți compuși înrudiți, inclusiv polimeri) ◀	1763-23-1 2795-39-3 29457-72-5 29081-56-9 70225-14-8 56773-42-3 251099-16-8 4151-50-2 31506-32-8 1691-99-2 24448-09-7 307-35-7 și altele	217-179-8 220-527-1 249-644-6 249-415-0 274-460-8 260-375-3 223-980-3 250-665-8	1. Prin derogare de la punctul 4, fără a aduce atingere subpunctului 9.2, se permite producerea, plasarea pe piață și utilizarea substanțelor, amestecurilor sau articolelor, în cazul în care acid perfluorooctan sulfonic (PFOS) sau oarecare din sărurile sale, este prezent într-o concentrație egală cu sau mai mică de 0,025 mg/kg ($\leq 0,025 \text{ mg/kg}$) (0,0000025 % în greutate) 1.2. În cazul compușilor înrudiți cu acidul perfluorooctan sulfonic (PFOS), prin derogare de la punctul 4 și fără a aduce atingere subpunctului 9.2, se permit producerea, introducerea pe piață și utilizarea substanțelor, amestecurilor sau articolelor, în cazul în care

216-887-4	suma concentrațiilor acestora este egală cu sau mai mică de 1 mg/kg (≤ 1 mg/kg) (0,0001 % în greutate).
246-262-1	1.3. Se permite utilizarea în continuare a articolelor care conțin PFOS și care se aflau deja în uz pe piața națională înainte de data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
206-200-6 și altele	Gestionarea acestor articole la scoaterea din uz se realizează cu respectarea cerințelor de control stabilite în prezentul Regulament. 1.4. Se interzice producerea și plasarea pe piață a acidului perfluorooctan sulfonic (PFOS) pentru utilizarea ca agent de reducere a ceții în placarea cu crom dur (VI) nedecorativ, având în vedere expirarea la data de 7 septembrie 2025 a termenului de derogare stabilit pentru sistemele cu circuit închis. 1.4.1. În cazul în care derogarea prevăzută la subpunctul 1.4 vizează producția sau utilizarea într-o instalație care intră sub incidența Legii nr. 227/2022 privind emisiile industriale, se aplică cele mai bune tehnici disponibile (BAT) relevante pentru prevenirea și reducerea la minimum a emisiilor de PFOS, în conformitate cu cerințele stabilite de legea menționată.

1.4.2. De îndată ce devin disponibile noi informații privind modalitățile de utilizare a substanțelor sau a tehnologiilor alternative mai sigure:

a) utilizările PFOS să fie eliminate treptat, de îndată ce utilizarea alternativelor mai sigure este fezabilă din punct de vedere tehnic și economic;

(b) emisiile de PFOS în mediu să fie reduse la minimum prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile (BAT), în conformitate cu cerințele Legii nr. 227/2022 privind emisiile industriale.

1.5. Metodele analitice de testare utilizate pentru demonstrarea conformității substanțelor, amestecurilor și articolelor cu limitele de concentrație stabilite la subpunctele 1.1 și 1.2 se bazează pe standardele adoptate de Comitetul European de Standardizare (CEN) și preluate de către Institutul Național de Standardizare ca standarde moldovenești (SM) care armonizează standarde europene.

1.5.1. În absența standardelor menționate la subpunctul 1.5 sau ca alternativă la acestea, poate fi utilizată orice altă metodă analitică pentru care utilizatorul poate demonstra un nivel de performanță echivalent, confirmat prin

			proceduri de validare recunoscute la nivel național.
DDT [1,1,1-triclor-2,2-bis(4-clorfenil)etan]	50-29-3	200-024-3	–
Clordan	57-74-9	200-349-0	–
Hexaclorciclohexani, inclusiv lindan	58-89-9	200-401-2	–
	319-84-6	206-270-8	–
	319-85-7	206-271-3	–
	608-73-1	210-168-9	–
Dieldrin	60-57-1	200-484-5	–
Endrin	72-20-8	200-775-7	–
Heptaclor	76-44-8	200-962-3	–
Endosulfan	115-29-7 959-98-8 33213-65-9	204-079-4	Sunt permise plasarea pe piață și utilizarea articolelor care conțin endosulfan, aflate deja în uz înainte de aprobarea prezentului Regulament.
Hexaclorbenzen	118-74-1	200-273-9	Se aplică concentrațiilor de hexaclorbenzen mai mici sau egale cu 10 mg/kg (0,001 % în masă) în cazul în care acesta este prezent în substanțe, amestecuri sau articole.

Clordecon	143-50-0	205-601-3	–
Aldrin	309-00-2	206-215-8	–
Pentaclorbenzen	608-93-5	210-172-5	–
Bifenili policlorurați (BPC)	1336-36-3 și altele	215-648-1 și altele	Fără a aduce atingere Regulamentului privind bifenilii policlorurați, aprobat prin HG nr. 81/2009 se aprobă utilizarea articolelor care se află deja în uz la momentul intrării în vigoare a prezentului regulament. Echipamentele (de exemplu, transformatoare, condensatoare sau alte recipiente conținând stocuri de lichide reziduale) care conțin BPC în proporție de peste 0,005 % și în volume de peste 0,05 dm ³ , se identifică și se scot din uz cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2025.
Mirex	2385-85-5	219-196-6	–
Toxafen	8001-35-2	232-283-3	–
Hexabromdifetil	36355-01-8	252-994-2	–
1 Hexabromociclododecan „Hexabromociclododecan” înseamnă: hexabromociclododecan,	25637-99-4 3194-55-6	247-148-4	1.Prin derogare de la prevederile art. 4, fără a atinge subpunctul 9.2

		1,2,5,6,9,10-hexabromociclododecan și principalii săi diastereoizomeri: alfa-hexabromociclododecan; beta-hexabromociclododecan și gama-hexabromociclododecan	134237-50-6 134237-51-7 134237-52-8	221-695-9	– limita pentru concentrația de hexabromociclododecanului (HBCDD) prezent ca contaminant neintenționat sub formă de urme se stabilește la: a) un nivel egal sau mai mic de 75 mg/kg (0,0075 % în greutate), atunci când acesta este prezent în substanțe, amestecuri, articole sau în calitate de constituenți ai articolelor ignifuge; b) un nivel egal sau mai mic de 100 mg/kg (0,01 % în greutate), în cazul utilizării polistirenului reciclat pentru producerea de materiale izolatoare din polistiren expandat (EPS) și polistiren extrudat (XPS) destinate utilizării în clădiri sau lucrări de inginerie civilă. 1.2 Se permite utilizarea în continuare a articolelor din polistiren expandat (EPS) și extrudat (XPS) care conțin HBCDD, dacă acestea au fost deja instalate în clădiri înainte de data intrării în vigoare a prezentei hotărâri:
--	--	--	---	-----------	---

			1.2.1 Articolelor menționate la pct. 1.2 se aplică prevederile prezentului Regulament privind gestionarea stocurilor și a deșeurilor din momentul în care acestea sunt scoase din uz sau devin deșeuri. 1.3 Fără a aduce atingere altor dispoziții privind clasificarea, ambalarea și etichetarea, polistirenul expandat plasat pe piață după intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, în care s-a utilizat hexabromociclododecan, trebuie să fie identificabil prin etichetare, marcaj direct sau prin documentația tehnică însoțitoare, pe tot parcursul ciclului său de viață.
Hexaclorbutadienă	87-68-3	201-765-5	Se permite utilizarea articolelor care conțin hexaclorbutadienă, aflate deja în uz la data aprobării prezentului Regulament, până la sfârșitul duratei de viață a acestora
Pentaclorfenol și sărurile și esterii acestuia	87-86-5 și altele	201-778-6 și altele	În scopul acestei poziții, pct.4, subpunctul 9, 2 se aplică pentru pentaclorfenol și sărurile și esterii săi, atunci când aceștia sunt prezenți în substanțe, amestecuri sau articole în concentrații mai mici sau egale cu 5 mg/kg (0,0005 % de masă).

Naftaline policlorurate	70776-03-3 și altele	274-864-4 și altele	Se permite utilizarea articolelor care conțin naftaline policlorurate aflate deja în uz la data aprobării prezentului Regulament până la sfârșitul duratei de viață a acestora
Cloroalcalini C ₁₀ -C ₁₃ (parafine clorurate cu catenă scurtă – PCCS-uri)	85535-84-8 și altele	287-476-5	1 Prin derogare de la art 4, subpunctul 9.2 sunt permise producerea, plasarea pe piață și utilizarea ca substanțe sau drept constituenți ai altor substanțe sau în amestecuri în concentrații mai mici de 1 % de greutate sau a articolelor care conțin PCCS în concentrații mai mici de 0,15 % de greutate. 1.2 Se permite utilizarea în continuare a următoarelor articole care conțin PCCS: a) benzile transportoare din industria minieră și materialele de etanșare a barajelor, aflate deja în uz la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri; b) alte articole decât cele menționate la lit. a), aflate deja în uz la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 1.3 Articolelor menționate la pct. 1.2 se aplică prevederile prezentului Regulament privind gestionarea stocurilor și a deșeurilor din momentul în

				care acestea sunt scoase din uz sau devin deșeuri.
		Acid perfluorooctanoic (PFOA), sărurile sale și compuși înrudiți cu PFOA” înseamnă următoarele:	335-67-1 și altele	206-397-9 și altele
		(i) acid perfluorooctanoic, inclusiv oricare dintre izomerii săi ramificați;		
		(ii) sărurile sale;		
		(iii) compuși înrudiți cu PFOA care, în sensul Convenției, sunt orice substanțe care se degradează în PFOA, inclusiv orice substanțe (inclusiv săruri și polimeri) care au o grupare perfluoroheptil liniară sau ramificată, cu gruparea (C7F15) C ca unul dintre elementele structurale.		
		Următorii compuși nu sunt incluși ca și compuși înrudiți cu PFOA:		
		(i) C8F17 - X , unde X = F, Cl, Br;		
		(ii) fluoropolimeri care sunt acoperiți de CF3 [CF2] n - R', unde R'=orice grupare, n>16;		
		(iii) acizi perfluoralchil carboxilici (inclusiv sărurile, esterii, halogenurile și		
				1.Prin derogare de la art. 4, fără aduce atingere subpunctului 9.2 sunt permise producerea, plasarea pe piață și utilizarea PFOA și toate sărurile sale, atunci când acestea sunt prezente în substanțe, amestecuri sau articole, în concentrații mai mici sau egale cu 0,025 mg/kg (0,0000025 procente în greutate).
				1.2. Prin derogare de la art. 4, fără aduce atingere subpunctului 9.2 sunt permise producerea, plasarea pe piață și utilizarea oricărui compus înrudit cu PFOA sau orice combinație de compuși înrudiți cu PFOA, atunci când aceștia sunt prezenți în substanțe, amestecuri sau articole, în concentrații mai mici sau egale cu 1 mg/kg (0,0001 procente în greutate).
				1.3. Prin derogare de la art. 4, fără aduce atingere subpunctului 9.2 sunt permise producerea, plasarea pe piață și utilizarea compușilor înrudiți cu PFOA, atunci când aceștia sunt prezenți, în concentrații mai mici sau egale cu 20 mg/kg (0,002 procente de masă), într-o substanță care

		anhidridele acestora) cu ≥ 8 atomi de carbon perfluorați; (iv) acizi perfluoroalcan sulfonici și acizi perfluorofosfonici (inclusiv sărurile, esterii, halogenurile și anhidridele acestora) cu ≥ 9 atomi de carbon perfluorați; (v) acid perfluorooctan sulfonic (PFOS), sărurile sale și compuși înrudiți cu PFOS, așa cum sunt enumerați în prezenta anex		urmează a fi utilizată ca intermediar izolat transportat, cu condiția ca fabricarea și utilizarea acestora să aibă loc în condiții strict controlate conform Legii 277/2018 privind substanțele chimice și a actelor normative aprobate de Guvern, în scopul producerii de substanțe fluorurate cu un lanț de carbon egal sau mai mic de 6 atomi. 1.4. Prin derogare de la art. 4, fără aduce atingere subpunctului 9.2 sunt permise producerea, plasarea pe piață și utilizarea PFOA și de săruri ale acestuia mai mici sau egale cu 1 mg/kg (0,0001 % din greutate) atunci când sunt prezente în micropulberile de politetrafluoretilenă (PTFE) produse prin iradiere ionizantă sau prin degradare termică, precum și în amestecuri și articole pentru utilizări industriale și profesionale care conțin micropulberi de PTFE utilizate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Emisiile de PFOA care au loc în cursul producerii și al utilizării micropulberilor de PTFE trebuie evitate în totalitate sau, dacă acest lucru nu este fezabil, trebuie reduse cât
--	--	---	--	---

mai mult posibil. Limita de 1 mg/kg (0,0001 % din greutate) se aplică numai producerii, plasării pe piață și utilizării PFOA și a sărurilor acestuia în cazul în care acestea sunt prezente în micropulberile de PTFE care sunt transportate sau tratate în scopul reducerii concentrației de PFOA și de săruri ale acestuia sub limita de 0,025 mg/kg (0,0000025 % din greutate).

1.4.1 Prin derogare de la art. 4, fără a aduce atingere subpunctului 9.2 se aplică concentrațiilor de PFOA sau ale oricărui dintre sărurile sale egale sau mai mici de 1 mg/kg(0,0001% în greutate) și concentrațiilor oricărui compus individual înrudit cu PFOA egale sau ai mici de 10 mg/kg (0,001% în greutate), în cazul în care acestea sunt prezente în spuma de stingere a incendiilor pentru suprimarea vaporilor de combustibil lichid (incendii clasa B) deja instalată în sisteme. Această valoare limită se aplică până la 3 august 2028.

1.4.2 Prin derogare de la art. 4, fără a aduce atingere subpunctului 9.2, se permite prezența PFOA, a sărurilor sale și a compușilor înrudiți

cu PFOA în concentrație sumară egală sau mai mică 10 mg/kg (0,001 % în greutate), în cazul în care aceștia sunt prezenți în spuma de stingere a incendiilor fără fluor și provin din echipamente curățate în conformitate cu cele mai bune tehnici disponibile.

1.5. Prin derogare, fabricarea, plasarea pe piață și utilizarea PFOA, a sărurilor acestuia și a compușilor înrudiți cu acesta sunt permise pentru:

- (a) procesele de fotolitografie sau de gravare utilizate la fabricarea semiconductoarelor, până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri;
- (b) acoperiri fotografice aplicate pe pelicule, până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri;

- (c) textile pentru rezistență la ulei și apă pentru protecția lucrătorilor împotriva lichidelor periculoase care prezintă riscuri pentru sănătatea și securitatea lor, până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri;

- (d) dispozitive medicale invazive și implantabile, până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(e) fabricarea de politetrafluoroetilenă (PTFE) și fluorură de poliviniliden (PVDF) pentru producerea de:

(i) membrane filtrante de gaz de înaltă performanță, rezistente la coroziune, membrane filtrante de apă și membrane pentru textile medicale;

(ii) echipamente industriale pentru schimbătoare de căldură reziduală,

(iii) materiale de etanșare industriale capabile să prevină scurgerile de compuși organici volatili și particule PM_{2,5}; până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

1.6. Prin derogare, utilizarea PFOA, a sărurilor sale și a compușilor înrudiți în spuma de stingere a incendiilor de clasa B, deja instalată în sisteme mobile și fixe, este permisă până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, sub rezerva respectării următoarelor condiții:

(a) spuma de stingere a incendiilor care conține sau poate conține PFOA, săruri ale acestuia și/sau compuși înrudiți cu acesta să nu fie utilizată pentru antrenament

și pregătire;

(b) spuma de stingere a incendiilor care conține sau poate conține PFOA, săruri ale acestuia și/sau compuși înrudiți cu acesta să nu fie utilizată pentru testare, decât dacă toate emisiile pot fi reținute într-un spațiu închis;

(c) începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, utilizările spumei de stingere a incendiilor care conține sau poate conține PFOA, sărurile acestuia și/sau compuși înrudiți cu PFOA sunt permise numai în amplasamentele în care toate emisiile pot fi reținute.

d) stocurile de spumă de stingere a incendiilor care conțin sau pot conține PFOA, sărurile acestuia și/sau compuși înrudiți cu PFOA se gestionează în conformitate cu capitolul IV.

Notă: spumă de stingere a incendiilor” înseamnă orice amestec pentru stingerea incendiilor cu spumă și include, dar nu se limitează la, concentrate de spumă de stingere a incendiilor și soluții de spumă de stingere a incendiilor pentru producerea spumei.

1.7. Prin derogare de la art. 4, fără a aduce atingere

subpunctului 9.2, se permite utilizarea bromurii de perfluorocetil care conține iodură de perfluorocetil în scopul fabricării de produse farmaceutice, începând cu intrarea în vigoare a prezentei hotărâri și ulterior la fiecare patru ani, până la data de 31 decembrie 2036.

1.8. Se permite utilizarea în continuare, până la sfârșitul duratei de viață, a articolelor care conțin PFOA, sărurile acestuia și/sau compuși înrudiți cu PFOA, care au fost deja utilizate înainte de data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

1.8.1 După scoaterea din uz, articolele menționate la pct. 1.8 se supun prevederilor de gestionare a stocurilor și a deșeurilor, stabilit de prezentul Regulament..

1.8.2. Producerea, plasarea pe piață și utilizarea PFOA, a sărurilor acestuia și a compușilor înrudiți au fost permise până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri pentru: dispozitive medicale neimplantabile în sensul Legii 102/2017 cu privire la dispozitivele medicale, cerneluri latex și nanoacoperiri cu plasmă.

1.9. Prin derogare de la art. 4, fără a aduce atingere

				subpunctului 9.2, prezența PFOA, a sărurilor sale și a compușilor înrudiți în concentrații 2 mg/kg (0,0002 % în greutate) a fost permisă până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în cazul în care aceștia erau prezenți în dispozitive medicale, altele decât cele invazive și cele implantabile. 1.10. Prin derogare de la art. 4, fără a aduce atingere subpunctului 9.2, articolele care conțin PFOA, sărurile acestuia sau compuși înrudiți, aflate deja în uz înainte de sau la data expirării derogărilor prevăzute la pct. 1.5 lit. a)–d), pot fi utilizate în continuare. 1.10.1 După scoaterea din uz, articolele menționate la pct. 1.10 se supun regimului de gestionare a stocurilor și a deșeurilor stabilit de prezentul Regulament.
	Dicofol	115-32-2	204-082-0	–
	Acid perfluorohexan sulfonic (PFHxS), sărurile acestuia și compușii înrudiți cu acesta „Acid perfluorohexan sulfonic (PFHxS), sărurile acestuia și compușii înrudiți cu acesta” înseamnă:	355-46-4 și altele	206-587-1 și altele	1. Prin derogare de la art. 4, fără a aduce atingere subpunctului 9.2 este permise producerea, plasarea pe piață și utilizarea PFHxS și toate sărurile sale atunci când acestea sunt prezente în substanțe, amestecuri sau

		(i) acidul perfluorohexan sulfonic, inclusiv toți izomerii săi ramificați; (ii) sărurile sale; (iii) compușii înrudiți cu PFHxS, care, în sensul Convenției, sunt toate substanțele care conțin gruparea chimică C₆F₁₃S- drept unul din elementele lor structurale și care se degradează până la PFHxS			articole în concentrații mai mici sau egale cu 0,025 mg/kg (0,0000025 % de masă). 1.2. Prin derogare de la art. 4, fără aduce atingere subpunctului 9.2 sunt permise producerea, plasarea pe piață și utilizarea sumei concentrațiilor tuturor compușilor înrudiți cu PFHxS mai mici sau egale cu 1 mg/kg (0,0001 procente de masă) în cazul în care aceștia sunt prezenți în substanțe, amestecuri sau articole. 1.3. Prin derogare de la art. 4, fără aduce atingere subpunctului 9.2 sunt permise producerea, plasarea pe piață și utilizarea concentrațiilor de PFHxS de săruri ale acestuia și de compuși înrudiți cu PFHxS mai mici sau egale cu 0,1 mg/kg (0,00001 procente de masă) în cazul în care sunt prezenți în amestecurile concentrate de spumă pentru stingerea incendiilor care urmează să fie utilizate sau care sunt utilizate la producerea altor amestecuri de spumă pentru stingerea incendiilor.
		Metoxiclor Metoxiclor” se referă la orice izomer posibil al dimetoxidifeniltricloroetanului	72-43-5 30667-99-3 76733-77-2	200-779-9	1. Prin derogare de la art.4 fără a aduce atingere subpunctului 9.2 se aplică concentrațiilor de metoxiclor egale sau mai mici de 0,01 mg/kg

sau la orice combinație a acestora.	255065-25-9 255065-26-0		(0,000001 % în greutate), în cazul în care acestea sunt prezente în substanțe, amestecuri sau articole.
2-(2H - benzotriazol-2-il)-4,6-di- tert -pentilfenol (UV-328)	25973-55-1	247-384-8	1. Prin derogare de la art. 4 , fără a aduce atingere subpunctului 9.2 în cazuri în care sunt prezente în substanțe, amestecuri sau articole se aplică concentrațiilor de UV-328 egale sau mai mici cu: a) 100 mg/kg ((0,01 % în greutate) aplicabilă pentru perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentei hotărâri și 3 august 2027; b) 10 mg/kg (0,001 % în greutate) de la 4 august 2027; c) 1 mg/kg (0,0001 % în greutate) de la 4 august 2029; 1.2. Prin derogare, plasarea pe piață a UV-328 prezent în articole și utilizarea acestor articole sunt permise în următoarele scopuri:

- | | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>a) în vehicule terestre cu motor, până la 4 august 2030;</p> <p>b) în acoperirile industriale pentru vehicule terestre, mașini ingineresti, vehicule de transport feroviar și în acoperirile pentru sarcini grele pentru structuri mari din oțel, până la 4 august 2030;</p> <p>c) în separatoare mecanice din tuburile de colectare a sângelui, până la 4 august 2030;</p> <p>d) în peliculă de triacetilceluloză în polarizatoare, până la 4 august 2030;</p> <p>e) pe hârtie fotografică, până la 4 august 2030;</p> <p>f) în aeronave civile și militare, până la 4 august 2030;</p> <p>g) în piese de schimb pentru oricare dintre următoarele:</p> <p>(i) vehicule terestre cu motor;</p> |
|--|--|--|--|--|

(ii) mașini industriale staționare pentru utilizare în agricultură, silvicultură și construcții;

(iii) afișaje cu cristale lichide în instrumente de analiză, măsurare, control, monitorizare, testare, producție și inspecție, altele decât cele pentru aplicații medicale;

1.2.1 În cazul în care UV-328 a fost utilizat inițial în producția lor, până la sfârșitul duratei lor de viață sau la 31 decembrie 2043, oricare dintre acestea survine mai întâi;

a) în piese de schimb pentru oricare dintre următoarele:

(i) afișaje cu cristale lichide în dispozitivelor medicale și dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro, reglementate prin Legea 102/2017 cu privire la dispozitivele medicale;

(ii) afișaje cu cristale lichide în instrumente de analiză,

				măsurare, control, testare, producție și inspecție; unde UV-328 a fost utilizat inițial în producția lor, până la sfârșitul duratei lor de viață; (i) în piese de schimb pentru aeronave civile și militare în care UV-328 a fost utilizat inițial în producția acestora, până la 31 decembrie 2030. 1.3 Articolele care conțin UV-328, aflate deja în uz înainte de sau la data expirării derogărilor prevăzute la pct. 1.2 lit. a)–i), pot fi utilizate în continuare.
		Dechlorane Plus „Dechlorane Plus” include izomerul său syn și izomerul anti	13560-89-9 135821-03-3 135821-74-8	236-948-9 1. Prin derogare de la art.4 , fără a aduce atingere subpunctului 9.2 se aplică concentrațiilor de Decahlorane Plus : a) egale egale sau mai mici de 1 000 mg/kg (0,1 % în greutate) în cazul în care sunt prezente în substanțe, amestecuri sau articole până la 15 aprilie 2028; (b) egale sau mai mici de 1 mg/kg (0,0001 % în greutate) în cazul în care sunt prezente în substanțe, amestecuri sau articole după 15 aprilie 2028. 1.2. Prin derogare, introducerea pe piață și

				utilizarea Dechlorane Plus sunt permise în următoarele scopuri: (a) aplicații aerospațiale, spațiale și de apărare, până la 26 februarie 2030; (b) aplicații de imagistică medicală, până la 26 februarie 2030; (c) dispozitive și instalații de radioterapie, până la 26 februarie 2030; (d) piese de schimb pentru următoarele și repararea acestora: (i) vehicule terestre cu motor; (ii) mașini industriale staționare pentru utilizare în agricultură, silvicultură și construcții; (iii) echipamente electrice marine, de grădină, forestiere și de exterior, altele decât cele menționate la punctul (ii); (iv) aplicații aerospațiale, spațiale și de apărare; (v) instrumente pentru analiză, măsurare, control, monitorizare, testare, producție și inspecție: (ii) dispozitive medicale pentru diagnostic in vitro și accesorii pentru dispozitive medicale pentru diagnostic in vitro care intră sub incidența Legii 102/2017 cu privire la dispozitivele medicale, unde Dechlorane Plus a fost utilizat inițial în producția lor, până la sfârșitul duratei lor de viață.
--	--	--	--	---

1.4. Articolele care conțin Dechlorane Plus, deja utilizate pe piața națională, înainte sau la data expirării derogării relevante prevăzute la punctul 1.2, literele (a)-(d), pot fi utilizate în continuare.

1.5. Plasarea pe piață și utilizarea pieselor de schimb care conțin Dechlorane Plus destinate aplicațiilor menționate la punctul 1.2 litera (d) subpunctul (iv) și care sunt prezente pe piața națională sunt permise până la data de 31 decembrie 2043, sunt permise, cu condiția ca acestea să fi fost fabricate înainte de expirarea derogării corespunzătoare pentru producerea articolului original.

**Partea B – Substanțe enumerate doar în Protocolul la
Convenția din 1979
privind poluarea atmosferică transfrontalieră pe distanțe lungi**

Substanța	Ne.CAS	Nr CE	Derogare specifică privind utilizarea intermediară sau alte specificații

Anexa nr. IV LISTA substanțelor care fac obiectul dispozițiilor privind gestionarea deșeurilor stabilite la capitolul V	În Anexa nr. IV LISTA substanțelor care fac obiectul dispozițiilor privind gestionarea	Anexa nr. IV LISTA substanțelor care fac obiectul dispozițiilor privind gestionarea deșeurilor stabilite la capitolul V			

Substanța	Nr. CAS	Nr. CE	Concentrația limită menționată la subpct. 22.2
1	2	3	4
Endosulfan	115-29-7 959-98-8 33213-65-9	204-079-4	50 mg/kg
Hexaclorbutadienă	87-68-3	201-765-5	100 mg/kg
Naftaline policlorurate ⁽¹⁾	70776-03-3 și altele	274-864-4 și altele	10 mg/kg
Cloroalcani C ₁₀ -C ₁₃ (parafine clorurate cu catenă scurtă – PCCS-uri)	85535-84-8	287-476-5	1500 mg/kg
Tetrabromodifenileter C ₁₂ H ₆ Br ₄ O	40088-47-9 și altele	254-787-2 și altele	500 mg/kg până la 29 decembrie 2025; 350 mg/kg pentru perioada 30 decembrie 2025-29 decembrie 2027
Pentabromodifenileter C ₁₂ H ₅ Br ₅ O	32534-81-9 și altele	251-084-2 și altele	500 mg/kg până la 29 decembrie 2025; 350 mg/kg pentru perioada 30 decembrie 2025-29 decembrie 2027
Hexabromodifenileter C ₁₂ H ₄ Br ₆ O	36483-60-0 și altele	253-058-6 și altele	500 mg/kg până la 29 decembrie 2025; 350 mg/kg pentru perioada 30 decembrie 2025-29 decembrie 2027
Heptabromodifenileter C ₁₂ H ₃ Br ₇ O	68928-80-3 și altele	273-031-2 și altele	500 mg/kg până la 29 decembrie 2025 350 mg/kg pentru perioada 30 decembrie 2025-29 decembrie 2027
Bis(pentabromfenil) eter (decaBDE) C ₁₂ Br ₁₀ O	1163-19-5 și altele	214-604-9 și altele	500 mg/kg până la 29 decembrie 2025 350 mg/kg pentru perioada

deșeurilor stabilite la capitolul V, pozițiile referitoare la substanțele Tetrabromodifenileter, Pentabromodifenileter, Hexabromodifenileter, Heptabromodifenileter și Bis (pentabromfenil) eter vor avea următorul cuprins:

Tetrabromodifenileter C ₁₂ H ₆ Br ₄ O	40088-47-9 și altele	254-787-2 și altele	Suma concentrațiilor de tetra-, penta-, hexa-, hepta- și decaBDE: 500 mg/kg până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri; 350 mg/kg - de la data intrării în vigoare a prezentei Hotărâri până la - 29 decembrie 2027; sau, dacă este mai mare, suma concentrațiilor acestor substanțe în cazul în care acestea sunt prezente în amestecuri sau articole conform limitelor stabilite în Anexa nr. 1.
Pentabromodifenileter C ₁₂ H ₅ Br ₅ O	32534-81-9 și altele	251-084-2 și altele	
Hexabromodifenileter C ₁₂ H ₄ Br ₆ O	36483-60-0 și altele	253-058-6 și altele	
Heptabromodifenileter C ₁₂ H ₃ Br ₇ O	68928-80-3 și altele	273-031-2 și altele	
Bis(pentabromfenil) eter (decaBDE) C ₁₂ Br ₁₀ O	1163-19-5 și altele	214-604-9 și altele	

La Anexa nr. IV, coloana 1-a Substanța, textul aferent ultimii poziții „Acid perfluorooctanoic (PFOA) sărurile acestuia și compușii înrudiți cu acesta, astfel cum sunt enumerați în anexa nr. 1” se substituie cu textul „Acid perfluorohexan sulfonic

Substanța	Nr. CAS	Nr. CE	Concentrația limită menționată la subpct. 22.2
1	2	3	4
Endosulfan	115-29-7 959-98-8 33213-65-9	204-079-4	50 mg/kg
Hexaclorbutadienă	87-68-3	201-765-5	100 mg/kg
Naftaline policlorurate ⁽¹⁾	70776-03-3 și altele	274-864-4 și altele	10 mg/kg
Cloroalcani C ₁₀ -C ₁₃ (parafine clorurate cu catenă scurtă – PCCS-uri)	85535-84-8	287-476-5	1500 mg/kg
Tetrabromodifenileter C ₁₂ H ₆ Br ₄ O	40088-47-9 și altele	254-787-2 și altele	Suma concentrațiilor de tetra-, penta-, hexa-, hepta- și decaBDE: 500 mg/kg până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri; 350 mg/kg - de la data intrării în vigoare a prezentei Hotărâri până la - 29 decembrie 2027; sau, dacă este mai mare, suma concentrațiilor acestor substanțe în cazul în care acestea sunt prezente în amestecuri sau articole conform limitelor stabilite în Anexa nr. 1.
Pentabromodifenileter C ₁₂ H ₅ Br ₅ O	32534-81-9 și altele	251-084-2 și altele	
Hexabromodifenileter C ₁₂ H ₄ Br ₆ O	36483-60-0 și altele	253-058-6 și altele	
Heptabromodifenileter C ₁₂ H ₃ Br ₇ O	68928-80-3 și altele	273-031-2 și altele	
Bis(pentabromfenil) eter (decaBDE) C ₁₂ Br ₁₀ O	1163-19-5 și altele	214-604-9 și altele	

			30 decembrie 2025- 29 decembrie 2027	(PFHxS), sărurile sale și compuși înrudiți cu PFHxS” La Anexa nr. IV, nota de subsol nr. 3, va avea următorul cuprins. „ (3) Se aplică metoda de calcul stabilită în standardele moldovenești armonizate cu standardele europene SM SR EN 12766-1:2012 și SM SR EN 12766-2:2012.”				amestecuri sau articole conform limitelor stabilite în Anexa nr. 1.
Acid perfluorooctan sulfonic și derivații săi (PFOS) C ₈ F ₁₇ SO ₂ X (X = OH, sare metalică (O-M+), halogenură, amidă și alți derivați, inclusiv polimeri)	1763-23-1 2795-39-3 29457-72-5 29081-56-9 70225-14-8 56773-42-3 251099-16-8 4151-50-2 31506-32-8 1691-99-2 24448-09-7 307-35-7 și altele	217-179-8 220-527-1 249-644-6 249-415-0 274-460-8 260-375-3 223-980-3 250-665-8 216-887-4 246-262-1 206-200-6 și altele	50 mg/kg		Acid perfluorooctan sulfonic și derivații săi (PFOS) C ₈ F ₁₇ SO ₂ X (X = OH, sare metalică (O-M+), halogenură, amidă și alți derivați, inclusiv polimeri)	1763-23-1 2795-39-3 29457-72-5 29081-56-9 70225-14-8 56773-42-3 251099-16-8 4151-50-2 31506-32-8 1691-99-2 24448-09-7 307-35-7 și altele	217-179-8 220-527-1 249-644-6 249-415-0 274-460-8 260-375-3 223-980-3 250-665-8 216-887-4 246-262-1 206-200-6 și altele	50 mg/kg
Dibenzo-b-dioxine policlorurate și dibenzofurani policlorurați (PCDD/PCDF) și bifenili policlorurați de tipul dioxinelor (dl-BPC-uri)			5 µg/kg ⁽²⁾		Dibenzo-b-dioxine policlorurate și dibenzofurani policlorurați (PCDD/PCDF) și bifenili policlorurați de tipul dioxinelor (dl-BPC-uri)			5 µg/kg ⁽²⁾
DDT (1,1,1-triclor- 2,2-bis(4-clorfenil) etan)	50-29-3	200-024-3	50 mg/kg		DDT (1,1,1-triclor- 2,2-bis(4-clorfenil) etan)	50-29-3	200-024-3	50 mg/kg
Clordan	57-74-9	200-349-0	50 mg/kg		Clordan	57-74-9	200-349-0	50 mg/kg
Hexaclorciclohexani, inclusiv lindan	58-89-9 319-84-6 319-85-7 608-73-1	210-168-9 200-401-2 206-270-8 206-271-3	50 mg/kg		Hexaclorciclohexani, inclusiv lindan	58-89-9 319-84-6 319-85-7 608-73-1	210-168-9 200-401-2 206-270-8 206-271-3	50 mg/kg
Dieldrin	60-57-1	200-484-5	50 mg/kg		Dieldrin	60-57-1	200-484-5	50 mg/kg
Endrin	72-20-8	200-775-7	50 mg/kg		Endrin	72-20-8	200-775-7	50 mg/kg
Heptaclor	76-44-8	200-962-3	50 mg/kg		Heptaclor	76-44-8	200-962-3	50 mg/kg
Hexaclorbenzen	118-74-1	200-273-9	50 mg/kg		Hexaclorbenzen	118-74-1	200-273-9	50 mg/kg
Clordeconă	143-50-0	205-601-3	50 mg/kg		Clordeconă	143-50-0	205-601-3	50 mg/kg
Aldrin	309-00-2	206-215-8	50 mg/kg		Aldrin	309-00-2	206-215-8	50 mg/kg
Pentaclorbenzen	608-93-5	210-172-5	50 mg/kg		Pentaclorbenzen	608-93-5	210-172-5	50 mg/kg
Bifenili policlorurați (BPC)	1336-36-3 și altele	215-648-1	50 mg/kg ⁽³⁾		Bifenili policlorurați (BPC)	1336-36-3 și altele	215-648-1	50 mg/kg ⁽³⁾
Mirex	2385-85-5	219-196-6	50 mg/kg		Mirex	2385-85-5	219-196-6	50 mg/kg
Toxafen	8001-35-2	232-283-3	50 mg/kg		Toxafen	8001-35-2	232-283-3	50 mg/kg
Hexabromdifenil	36355-01-8	252-994-2	50 mg/kg		Hexabromdifenil	36355-01-8	252-994-2	50 mg/kg

Hexabromociclododecan ⁽⁴⁾	25637-99-4 3194-55-6 134237-50-6 134237-51-7 134237-52-8	247-148-4 221-695-9	500 mg/kg; urmează a fi redusă până la 200 mg/kg în anul 2027		Hexabromociclododecan ⁽⁴⁾	25637-99-4 3194-55-6 134237-50-6 134237-51-7 134237-52-8	247-148-4 221-695-9	500 mg/kg; urmează a fi redusă până la 200 mg/kg în anul 2027
Pentaclorfenol, sărurile și esterii acestuia	87-86-5 și alte	201-778-6 și alte	100 mg/kg		Pentaclorfenol, sărurile și esterii acestuia	87-86-5 și alte	201-778-6 și alte	100 mg/kg
Dicofol	115-32-2	204-082-0	50 mg/kg		Dicofol	115-32-2	204-082-0	50 mg/kg
Acid perfluorooctanoic (PFOA), sărurile acestuia și compușii înrușiți cu acesta, astfel cum sunt enumerați în anexa nr. 1	335-67-1 și alte	206-397-9 și alte	1 mg/kg (PFOA și sărurile acestuia); 40 mg/kg (suma compușilor înrușiți cu PFOA)		Acid perfluorooctanoic (PFOA), sărurile acestuia și compușii înrușiți cu acesta, astfel cum sunt enumerați în anexa nr. 1	335-67-1 și alte	206-397-9 și alte	1 mg/kg (PFOA și sărurile acestuia); 40 mg/kg (suma compușilor înrușiți cu PFOA)
Acid perfluorooctanoic (PFOA), sărurile acestuia și compușii înrușiți cu acesta, astfel cum sunt enumerați în anexa nr. 1	355-46-4 și alte	206-587-1 și alte	1 mg/kg (PFHxS și sărurile acestuia); 40 mg/kg (suma compușilor înrușiți cu PFHxS)		Acid perfluorohexan sulfonic (PFHxS), sărurile sale și compuși înrușiți cu PFHxS	355-46-4 și alte	206-587-1 și alte	1 mg/kg (PFHxS și sărurile acestuia); 40 mg/kg (suma compușilor înrușiți cu PFHxS)
⁽¹⁾ Naftaline policlorurate înseamnă compuși chimici pe baza sistemului inelului naftalenic, în care unul sau mai mulți atomi de hidrogen sunt înlocuiți de atomi de clor. ⁽²⁾ Limita se calculează ca suma dintre PCDD, PCDF și dl-PCB-uri în conformitate cu factorii de echivalență toxică (TEF) prevăzuți în anexa nr. 5. ⁽³⁾ Se aplică metoda de calcul stabilită în standardele moldovenești armonizate cu standardele europene EN 12766-1 și EN 12766-2. ⁽⁴⁾ „Hexabromociclododecan” înseamnă hexabromociclododecan, 1,2,5,6,9,10-hexabromociclododecan și principalii săi diastereoizomeri: alfa-hexabromociclododecan, beta-hexabromociclododecan și gama-hexabromociclododecan.					⁽¹⁾ Naftaline policlorurate înseamnă compuși chimici pe baza sistemului inelului naftalenic, în care unul sau mai mulți atomi de hidrogen sunt înlocuiți de atomi de clor. ⁽²⁾ Limita se calculează ca suma dintre PCDD, PCDF și dl-PCB-uri în conformitate cu factorii de echivalență toxică (TEF) prevăzuți în anexa nr. 5. ⁽³⁾ Se aplică metoda de calcul stabilită în standardele moldovenești armonizate cu standardele europene EN 12766-1 și EN 12766-2. ⁽⁴⁾ „Hexabromociclododecan” înseamnă hexabromociclododecan, 1,2,5,6,9,10-hexabromociclododecan și principalii săi diastereoizomeri: alfa-hexabromociclododecan, beta-hexabromociclododecan și gama-hexabromociclododecan.			

Anexa nr. 5
la Regulamentul privind
poluanții organici persistenți (POPs)

GESTIONAREA DEȘEURILOR

Partea 1
Eliminarea și valorificarea în temeiul prevederilor capitolului V

1. Sunt permise următoarele operațiuni de eliminare și valorificare, cu condiția ca acestea să asigure distrugerea sau transformarea ireversibilă a conținutului de poluanți organici persistenți:

1.1. D9 – Tratare fizico-chimică;

1.2. D10 – Incinerare pe sol;

1.3. R1 – Utilizarea, în principal, drept combustibil sau drept altă sursă de generare a energiei, cu excepția deșeurilor care conțin BPC-uri;

1.4. R4 – Reciclarea/recuperarea metalelor și a compușilor metalici, în următoarele condiții: operațiunile se limitează la reziduurile provenite din procedeele de producție a fierului și a oțelului, cum ar fi praful sau reziduurile lichide rezultate din epurarea gazelor, tunder de laminare sau praf cu conținut de zinc din filtrele utilizate în siderurgie, praf din sistemele de epurare a gazelor utilizate în topitoarele pentru cupru, precum și deșeuri similare și reziduuri cu conținut de plumb provenite din instalațiile de tratare cu leșie utilizate în producția de metale neferoase. Deșeurile care conțin BPC-uri sunt excluse. Operațiunile sunt restricționate la procesele de recuperare a fierului și a aliajelor de fier (furnal cu aer suflat, cuptor cu cuvă și cuptor cu vatră) și a metalelor neferoase (procedeu Waeltz cu cuptor rotativ, procedee de topire în baie cu furnale verticale sau orizontale), cu condiția ca instalațiile să respecte cel puțin normele referitoare la valorile-limită ale emisiilor de dibenzodioxinele policlorurate (PCDD) și dibenzofuranii policlorurați (PCDF).

2. Operațiunea de pretratare înainte de distrugerea sau transformarea ireversibilă, conform acestei părți din prezenta anexă, poate fi efectuată, cu condiția ca substanțele prevăzute în anexa nr. 4, izolate din deșeuri în timpul operațiunii de pretratare, să fie eliminate ulterior în conformitate cu această parte din prezenta anexă.

În cazul în care doar o parte a unui produs sau a deșeurilor, cum ar fi echipamentele scoase din uz, conține sau este contaminată cu poluanți organici persistenți, aceasta trebuie separată și eliminată în conformitate cu dispozițiile prezentului Regulament.

Operațiunile de reambalare și de depozitare temporară pot fi efectuate fie anterior operațiunii de pretratare, fie înainte de distrugerea sau transformarea ireversibilă, în conformitate cu această parte din anexă.

Partea a 2-a

Deșeuri și operațiuni în cazul cărora se aplică punctul 22

La Anexa nr. V, Partea a 2-a, notele de subsol se reformulează în vederea corelării acestora cu substanțele corespunzătoare, după cum urmează:

În coloana 2, poziția „Concentrații limită maxime ale substanțelor prevăzute în Anexa nr. 4”, după cuvintele „Anexa nr. 4” se introduce semnul notei de subsol „(1)”
- În coloana 2, după denumirea substanței „Hexabromociclododecan”, se introduce semnul notei de subsol „(2)”.

- În coloana 2, după denumirea substanței „Bifenili policlorurați (BPC)”, se introduce semnul notei de subsol „(3)”.

- În coloana 2, după denumirea substanței „Naftaline policlorurate”, se introduce semnul notei de subsol „(4)”.

Notele de subsol vor avea următorul cuprins:

„(1) Aceste limite se aplică exclusiv unui depozit de deșeuri periculoase și nu se

Anexa nr. 5
la Regulamentul privind
poluanții organici persistenți (POPs)

GESTIONAREA DEȘEURILOR

Partea 1
Eliminarea și valorificarea în temeiul prevederilor capitolului V

1. Sunt permise următoarele operațiuni de eliminare și valorificare, cu condiția ca acestea să asigure distrugerea sau transformarea ireversibilă a conținutului de poluanți organici persistenți:

1.1. D9 – Tratare fizico-chimică;

1.2. D10 – Incinerare pe sol;

1.3. R1 – Utilizarea, în principal, drept combustibil sau drept altă sursă de generare a energiei, cu excepția deșeurilor care conțin BPC-uri;

1.4. R4 – Reciclarea/recuperarea metalelor și a compușilor metalici, în următoarele condiții: operațiunile se limitează la reziduurile provenite din procedeele de producție a fierului și a oțelului, cum ar fi praful sau reziduurile lichide rezultate din epurarea gazelor, tunder de laminare sau praf cu conținut de zinc din filtrele utilizate în siderurgie, praf din sistemele de epurare a gazelor utilizate în topitoarele pentru cupru, precum și deșeuri similare și reziduuri cu conținut de plumb provenite din instalațiile de tratare cu leșie utilizate în producția de metale neferoase. Deșeurile care conțin BPC-uri sunt excluse. Operațiunile sunt restricționate la procesele de recuperare a fierului și a aliajelor de fier (furnal cu aer suflat, cuptor cu cuvă și cuptor cu vatră) și a metalelor neferoase (procedeu Waeltz cu cuptor rotativ, procedee de topire în baie cu furnale verticale sau orizontale), cu condiția ca instalațiile să respecte cel puțin normele referitoare la valorile-limită ale emisiilor de dibenzodioxinele policlorurate (PCDD) și dibenzofuranii policlorurați (PCDF).

2. Operațiunea de pretratare înainte de distrugerea sau transformarea ireversibilă, conform acestei părți din prezenta anexă, poate fi efectuată, cu condiția ca substanțele prevăzute în anexa nr. 4, izolate din deșeuri în timpul operațiunii de pretratare, să fie eliminate ulterior în conformitate cu această parte din prezenta anexă.

În cazul în care doar o parte a unui produs sau a deșeurilor, cum ar fi echipamentele scoase din uz, conține sau este contaminată cu poluanți organici persistenți, aceasta trebuie separată și eliminată în conformitate cu dispozițiile prezentului Regulament.

Operațiunile de reambalare și de depozitare temporară pot fi efectuate fie anterior operațiunii de pretratare, fie înainte de distrugerea sau transformarea ireversibilă, în conformitate cu această parte din anexă.

Partea a 2-a

Deșeuri și operațiuni în cazul cărora se aplică punctul 22

În sensul punctului 22, sunt permise următoarele operațiuni referitoare la deșeurile specificate, definite printr-un cod de șase cifre conform clasificării din Lista deșeurilor, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 99/2018.

Operațiunile de pretratare înainte de depozitarea permanentă, în conformitate cu această parte din prezenta anexă, pot fi efectuate, cu condiția ca o substanță prevăzută în anexa nr. 4, izolată din deșeuri în timpul operațiunii de pretratare, să fie eliminată ulterior în conformitate cu partea 1. În plus, operațiunile de reambalare și de depozitare temporară pot fi efectuate anterior operațiunii de pretratare sau înainte de depozitarea permanentă, în conformitate cu această parte din prezenta anexă.

Deșeuri conform clasificării din Lista deșeurilor		Concentrații-limită maxime ale substanțelor prevăzute în anexa nr. 4	Modul de funcționare
1		2	3
10	DEȘEURI PROVENITE DIN PROCESELE TERMICE	Cloroalcani C ₁₀ -C ₁₃ (parafine clorurate cu catenă scurtă – PCCS-uri): 10 000 mg/kg;	Se permite depozitarea permanentă numai în cazul în care sunt îndeplinite toate condițiile următoare:
10 01	Deșeuri provenite de la centrale electrice și alte instalații de combustie (cu excepția categoriei 19)	Aldrin: 5 000 mg/kg; Clordan: 5 000 mg/kg; Clordecon: 5 000 mg/kg; DDT (1,1,1-triclor-2,2-bis(4-clorfenil)etan): 5 000 mg/kg; Dieldrin: 5 000 mg/kg; Endosulfan: 5 000 mg/kg; Endrin: 5 000 mg/kg;	1. Depozitarea se efectuează în una dintre locațiile următoare: – formațiuni de rocă dură sigure, profunde, subterane; – mine de sare; – un depozit de deșeuri periculoase, cu condiția ca deșeurile să fie solidificate sau parțial stabilizate, dacă acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, astfel cum se prevede în vederea clasificării deșeurilor din Lista deșeurilor;
10 01 03	Cenușă zburătoare de la arderea turbei și a lemnului netratat	Heptaclor: 5 000 mg/kg; Hexabromobifenil: 5 000 mg/kg; Hexabromociclododecan ⁽¹⁾ : 1 000 mg/kg;	2. au fost respectate prevederile Regulamentului privind depozitarea deșeurilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 939/2023;
10 01 14 ^{*(3)}	Cenușă de vatră, zgură și praf de cazan de la coincinerare, cu conținut de substanțe periculoase	Hexaclorbenzen: 5 000 mg/kg; Hexaclorbutadienă: 1 000 mg/kg; Hexaclorclclohexani, inclusiv lindan: 5 000 mg/kg;	3. s-a demonstrat că operațiunea aleasă este preferabilă din punctul de vedere al protecției mediului
10 01 16*	Cenușă zburătoare de la coincinerare, cu conținut de substanțe periculoase	Mirex: 5 000 mg/kg; Pentaclorbenzen: 5 000 mg/kg; Acid perfluorocetan sulfonic și derivații săi (PFOS) (C ₈ F ₁₇ SO ₂ X) (X = OH, sare metalică (O-M ⁺), halogenură, amidă și alți derivați, inclusiv polimeri): 50 mg/kg;	
10 02	Deșeuri provenite din industria fierului și oțelului	Bifenili policlorurați (BPC) ⁽²⁾ : 50 mg/kg;	
10 02 07*	Deșeuri solide de la epurarea gazelor, cu conținut de substanțe periculoase	Zguri saline de la topirea secundară	
10 03	Deșeuri din metalurgia termică a aluminiului	50 mg/kg;	
10 03 04*	Zguri de la topirea primară	Dibenzo-p-dioxine policlorurate și dibenzofurani policlorurați: 5 mg/kg;	
10 03 08*	Zguri saline de la topirea secundară	Naftaline policlorurate (*): 1 000 mg/kg;	
10 03 09*	Scorii negre de la topirea secundară	Suma concentrațiilor de tetrabromodifenileter C ₁₂ H ₆ Br ₄ O), pentabromodifenileter (C ₁₂ H ₃ Br ₅ O), hexabromodifenileter (C ₁₂ H ₄ Br ₆ O) și heptabromodifenileter (C ₁₂ H ₃ Br ₇ O): 10 000 mg/kg;	
10 03 19*	Praf din gazele de ardere, cu conținut de substanțe periculoase	Toxafen: 5 000 mg/kg; Pentaclorfenol, sărurile și esterii acestuia: 1000 mg/kg; Dicofol: 5000 mg/kg;	
10 03 21*	Alte particule și praf (inclusiv praf de la morile cu bile), cu conținut de substanțe periculoase		
10 03 29*	Deșeuri de la epurarea zgurilor saline și a scorilor negre, cu conținut de substanțe periculoase		

aplică instalațiilor de depozitare subterană permanentă a deșeurilor periculoase și nici minelor de sare;”

”(2) Hexabromociclododecan”

înseamnă

hexabromociclododecan,

1,2,5,6,9,10-

hexabromociclododecan și

principalii săi diastereoizomeri:

alfa-hexabromociclododecan,

beta-hexabromociclododecan

și gama-hexabromociclododecan;”

”(3) Se aplică metoda de calcul

stabilită în standardele

moldovenești armonizate cu

standardele europene SM SR

EN 12766-1:2012 și SM SR

EN 12766-2:2012.”

”(4) Toate deșeurile marcate cu

un asterisc „*” sunt

considerate deșeuri

periculoase în conformitate cu

Lista deșeurilor, aprobată prin

În sensul punctului 22, sunt permise următoarele operațiuni referitoare la deșeurile specificate, definite printr-un cod de șase cifre conform clasificării din Lista deșeurilor, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 99/2018.

Operațiunile de pretratare înainte de depozitarea permanentă, în conformitate cu această parte din prezenta anexă, pot fi efectuate, cu condiția ca o substanță prevăzută în anexa nr. 4, izolată din deșeuri în timpul operațiunii de pretratare, să fie eliminată ulterior în conformitate cu partea 1. În plus, operațiunile de reambalare și de depozitare temporară pot fi efectuate anterior operațiunii de pretratare sau înainte de depozitarea permanentă, în conformitate cu această parte din prezenta anexă.

Deșeuri conform clasificării din Lista deșeurilor		Concentrații-limită maxime ale substanțelor prevăzute în anexa nr. 4 ⁽¹⁾	Modul de funcționare
1		2	3
10	DEȘEURI PROVENITE DIN PROCESELE TERMICE	Cloroalcani C ₁₀ -C ₁₃ (parafine clorurate cu catenă scurtă – PCCS-uri): 10 000 mg/kg;	Se permite depozitarea permanentă numai în cazul în care sunt îndeplinite toate condițiile următoare:
10 01	Deșeuri provenite de la centrale electrice și alte instalații de combustie (cu excepția categoriei 19)	Aldrin: 5 000 mg/kg; Clordan: 5 000 mg/kg; Clordecon: 5 000 mg/kg; DDT (1,1,1-triclor-2,2-bis(4-clorfenil)etan): 5 000 mg/kg; Dieldrin: 5 000 mg/kg; Endosulfan: 5 000 mg/kg; Endrin: 5 000 mg/kg;	2. Depozitarea se efectuează în una dintre locațiile următoare: – formațiuni de rocă dură sigure, profunde, subterane; – mine de sare; – un depozit de deșeuri periculoase, cu condiția ca deșeurile să fie solidificate sau parțial stabilizate, dacă acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, astfel cum se prevede în vederea clasificării deșeurilor din Lista deșeurilor;
10 01 03	Cenușă zburătoare de la arderea turbei și a lemnului netratat	Heptaclor: 5 000 mg/kg; Hexabromobifenil: 5 000 mg/kg; Hexabromociclododecan ⁽²⁾ : 1 000 mg/kg;	2. au fost respectate prevederile Regulamentului privind depozitarea deșeurilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 939/2023;
10 01 14 ^{*(3)}	Cenușă de vatră, zgură și praf de cazan de la coincinerare, cu conținut de substanțe periculoase	Hexaclorbenzen: 5 000 mg/kg; Hexaclorbutadienă: 1 000 mg/kg; Hexaclorclclohexani, inclusiv lindan: 5 000 mg/kg;	3. s-a demonstrat că operațiunea aleasă este preferabilă din punctul de vedere al protecției mediului
10 01 16*	Cenușă zburătoare de la coincinerare, cu conținut de substanțe periculoase	Mirex: 5 000 mg/kg; Pentaclorbenzen: 5 000 mg/kg; Acid perfluorocetan sulfonic și derivații săi (PFOS) (C ₈ F ₁₇ SO ₂ X) (X = OH, sare metalică (O-M ⁺), halogenură, amidă și alți derivați, inclusiv polimeri): 50 mg/kg;	
10 02	Deșeuri provenite din industria fierului și oțelului	Bifenili policlorurați (BPC) ⁽³⁾ : 50 mg/kg;	
10 02 07*	Deșeuri solide de la epurarea gazelor, cu conținut de substanțe periculoase	Zguri saline de la topirea secundară	
10 03	Deșeuri din metalurgia termică a aluminiului	50 mg/kg;	
10 03 04*	Zguri de la topirea primară	Dibenzo-p-dioxine policlorurate și dibenzofurani policlorurați: 5 mg/kg;	
10 03 08*	Zguri saline de la topirea secundară	Naftaline policlorurate (*): 1 000 mg/kg;	
10 03 09*	Scorii negre de la topirea secundară	Suma concentrațiilor de tetrabromodifenileter C ₁₂ H ₆ Br ₄ O), pentabromodifenileter (C ₁₂ H ₃ Br ₅ O), hexabromodifenileter (C ₁₂ H ₄ Br ₆ O) și heptabromodifenileter (C ₁₂ H ₃ Br ₇ O): 10 000 mg/kg;	
10 03 19*	Praf din gazele de ardere, cu conținut de substanțe periculoase	Toxafen: 5 000 mg/kg; Pentaclorfenol, sărurile și esterii acestuia: 1000 mg/kg; Dicofol: 5000 mg/kg;	
10 03 21*	Alte particule și praf (inclusiv praf de la morile cu bile), cu conținut de substanțe periculoase		
10 03 29*	Deșeuri de la epurarea zgurilor saline și a scorilor negre, cu conținut de substanțe periculoase		

		Acid perfluorooctanic (PFOA), sărurile acestuia și compuși înruțiți cu acesta: 50 mg/kg (PFOA și sărurile acestuia); 2000 mg/kg (compuși înruțiți cu PFOA); Acid perfluorohexan sulfonic (PFHxS), sărurile acestuia și compuși înruțiți cu acesta: 50 mg/kg (PFHxS și sărurile acestuia); 2000 mg/kg (compuși înruțiți cu PFHxS)			Hotărârea Guvernului nr. 99/2018.”			Acid perfluorooctanic (PFOA), sărurile acestuia și compuși înruțiți cu acesta: 50 mg/kg (PFOA și sărurile acestuia); 2000 mg/kg (compuși înruțiți cu PFOA); Acid perfluorohexan sulfonic (PFHxS), sărurile acestuia și compuși înruțiți cu acesta: 50 mg/kg (PFHxS și sărurile acestuia); 2000 mg/kg (compuși înruțiți cu PFHxS)		
10 04	Deșeuri din metalurgia termică a plumbului					10 04	Deșeuri din metalurgia termică a plumbului			
10 04 01*	Zguri de la topirea primară și secundară					10 04 01*	Zguri de la topirea primară și secundară			
10 04 02*	Scorii și cruste de la topirea primară și secundară					10 04 02*	Scorii și cruste de la topirea primară și secundară			
10 04 04*	Praf din gazele de ardere					10 04 04*	Praf din gazele de ardere			
10 04 05*	Alte particule și praf					10 04 05*	Alte particule și praf			
10 04 06*	Deșeuri solide de la epurarea gazelor					10 04 06*	Deșeuri solide de la epurarea gazelor			
10 05	Deșeuri din metalurgia termică a zincului					10 05	Deșeuri din metalurgia termică a zincului			
10 05 03*	Praf din gazele de ardere					10 05 03*	Praf din gazele de ardere			
10 05 05*	Deșeuri solide de la epurarea gazelor					10 05 05*	Deșeuri solide de la epurarea gazelor			
10 06	Deșeuri din metalurgia termică a cuprului					10 06	Deșeuri din metalurgia termică a cuprului			
10 06 03*	Praf din gazele de ardere					10 06 03*	Praf din gazele de ardere			
10 06 06*	Deșeuri solide de la epurarea gazelor					10 06 06*	Deșeuri solide de la epurarea gazelor			
10 08	Deșeuri din metalurgia termică a altor metale neferoase					10 08	Deșeuri din metalurgia termică a altor metale neferoase			
10 08 08*	Zgură salină de la topirea primară și secundară					10 08 08*	Zgură salină de la topirea primară și secundară			
10 08 15*	Praf din gazele de ardere, cu conținut de substanțe periculoase					10 08 15*	Praf din gazele de ardere, cu conținut de substanțe periculoase			
10 09	Deșeuri din turnarea pieselor din metale feroase					10 09	Deșeuri din turnarea pieselor din metale feroase			
10 09 09*	Praf din gazele de ardere, cu conținut de substanțe periculoase					10 09 09*	Praf din gazele de ardere, cu conținut de substanțe periculoase			
16	DEȘEURI NESPECIFICATE ÎN ALTĂ PARTE ÎN LISTĂ					16	DEȘEURI NESPECIFICATE ÎN ALTĂ PARTE ÎN LISTĂ			
16 11	Deșeuri din materiale de căptușire și refractare					16 11	Deșeuri din materiale de căptușire și refractare			
16 11 01*	Materiale de căptușire și refractare pe bază de carbon din procesele metalurgice, cu conținut de substanțe periculoase					16 11 01*	Materiale de căptușire și refractare pe bază de carbon din procesele metalurgice, cu conținut de substanțe periculoase			
16 11 03*	Alte materiale de căptușire și refractare din procesele metalurgice, cu conținut de substanțe periculoase					16 11 03*	Alte materiale de căptușire și refractare din procesele metalurgice, cu conținut de substanțe periculoase			
17	DEȘEURI DIN CONSTRUCȚII ȘI					17	DEȘEURI DIN CONSTRUCȚII ȘI			

[illegible]

19 04 02*	Cenușă zburătoare și alte deșeuri de la epurarea gazelor de ardere		
19 04 03*	Fază solidă nevitrificată		
20	DEȘEURI MUNICIPALE (DEȘEURI PROVENITE DIN GOSPODĂRII ȘI DEȘEURI SIMILARE, PROVENITE DIN COMERȚ, INDUSTRIE ȘI INSTITUȚII), INCLUSIV FRACTIUNI COLECTATE SEPARAT		
20 01	Fracțiuni colectate separate (cu excepția celor de la categoria 15 01)		
20 01 41	Deșeuri de la curățatul coșurilor		

⁽¹⁾ „Hexabromociclododecan” înseamnă hexabromociclododecan, 1,2,5,6,9,10-hexabromociclododecan și principalii săi diastereoi zomeri: alfa-hexabromociclododecan, beta-hexabromociclododecan și gama-hexabromociclododecan.

⁽²⁾ Se aplică metoda de calcul stabilită în standardele moldovenești armonizate cu standardele europene EN 12766-1 și EN 12766-2.

⁽³⁾ Toate deșeurile marcate cu un asterisc „*” sunt considerate deșeuri periculoase în conformitate cu Lista deșeurilor, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 99/2018.

Concentrația-limită maximă pentru dibenzo-p-dioxine policlorurate și dibenzofurani policlorurați (PCDD și PCDF) și pentru bifenili policlorurați de tipul dioxinelor (dl-BPC-uri) se calculează în conformitate cu următorii factori de echivalență toxică (TEF):

Factori de echivalență a toxicității (TEF) pentru PCDD, PCDF și dl-BPC-uri	
PCDD	TEF
2,3,7,8-TeCDD	1
1,2,3,7,8-PeCDD	1
1,2,3,4,7,8-HxCDD	0,1
1,2,3,6,7,8-HxCDD	0,1
1,2,3,7,8,9-HxCDD	0,1
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD	0,01
OCDD	0,0003
PCDF	TEF
2,3,7,8-TeCDF	0,1
1,2,3,7,8-PeCDF	0,03
2,3,4,7,8-PeCDF	0,3
1,2,3,4,7,8-HxCDF	0,1
PCDD	TEF
1,2,3,6,7,8-HxCDF	0,1
1,2,3,7,8,9-HxCDF	0,1
2,3,4,6,7,8-HxCDF	0,1
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF	0,01
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF	0,01
OCDF	0,0003
dl-BPC-uri	TEF
BPC 77	0,0001
BPC 81	0,0003
BPC 105	0,00003
BPC 114	0,00003
BPC 118	0,00003
BPC 123	0,00003
BPC 126	0,1
BPC 169	0,03
BPC 156	0,00003
BPC 157	0,00003

19 04 02*	Cenușă zburătoare și alte deșeuri de la epurarea gazelor de ardere		
19 04 03*	Fază solidă nevitrificată		
20	DEȘEURI MUNICIPALE (DEȘEURI PROVENITE DIN GOSPODĂRII ȘI DEȘEURI SIMILARE, PROVENITE DIN COMERȚ, INDUSTRIE ȘI INSTITUȚII), INCLUSIV FRACTIUNI COLECTATE SEPARAT		
20 01	Fracțiuni colectate separate (cu excepția celor de la categoria 15 01)		
20 01 41	Deșeuri de la curățatul coșurilor		

⁽¹⁾ Aceste limite se aplică exclusiv unui depozit de deșeuri periculoase și nu se aplică instalațiilor de depozitare subterană permanentă a deșeurilor periculoase și nici minelor de sare.

⁽²⁾ Hexabromociclododecan” înseamnă hexabromociclododecan, 1,2,5,6,9,10-hexabromociclododecan și principalii săi diastereoi zomeri: alfa-hexabromociclododecan, beta-hexabromociclododecan și gama-hexabromociclododecan.

⁽³⁾ Se aplică metoda de calcul stabilită în standardele moldovenești armonizate cu standardele europene SM SR EN 12766-1:2012 și SM SR EN 12766-2:2012

⁽⁴⁾ Toate deșeurile marcate cu un asterisc „*” sunt considerate deșeuri periculoase în conformitate cu Lista deșeurilor, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 99/2018.”

Concentrația-limită maximă pentru dibenzo-p-dioxine policlorurate și dibenzofurani policlorurați (PCDD și PCDF) și pentru bifenili policlorurați de tipul dioxinelor (dl-BPC-uri) se calculează în conformitate cu următorii factori de echivalență toxică (TEF):

Factori de echivalență a toxicității (TEF) pentru PCDD, PCDF și dl-BPC-uri	
PCDD	TEF
2,3,7,8-TeCDD	1
1,2,3,7,8-PeCDD	1
1,2,3,4,7,8-HxCDD	0,1
1,2,3,6,7,8-HxCDD	0,1
1,2,3,7,8,9-HxCDD	0,1
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD	0,01
OCDD	0,0003
PCDF	TEF
2,3,7,8-TeCDF	0,1
1,2,3,7,8-PeCDF	0,03
2,3,4,7,8-PeCDF	0,3
1,2,3,4,7,8-HxCDF	0,1
PCDD	TEF
1,2,3,6,7,8-HxCDF	0,1
1,2,3,7,8,9-HxCDF	0,1
2,3,4,6,7,8-HxCDF	0,1
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF	0,01
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF	0,01
OCDF	0,0003
dl-BPC-uri	TEF
BPC 77	0,0001
BPC 81	0,0003
BPC 105	0,00003
BPC 114	0,00003
BPC 118	0,00003
BPC 123	0,00003
BPC 126	0,1
BPC 169	0,03
BPC 156	0,00003
BPC 157	0,00003

BPC 167	0,00003		BPC 167	0,00003
			BPC 189	0,00003